Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:09

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/centrala-alarmowa-smart-living-1050-box-grade-3-p-12967.html



Centrala alarmowa SMART LIVING 1050 BOX GRADE 3

Cena brutto	**1 091,02 zł**
Cena netto	**887,01 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**13972**
Producent	**Inim**

Opis produktu

SMART LIVING 1050 3A BOX - to nowoczesna, rewolucyjna centrala alarmowa. Centrala charakteryzuje sie mozliwosciami niespotykanymi u innych producentow. Pierwsza cecha jest porzucenie podzialu systemu na przypisane na stale wejscia i wyjscia alarmowe. W systemie wystepuja terminale ktore w procesie programowania sa deklarowane odpowiednio jako wejscie/wyjscie. Cecha ta umozliwia ogromna elastycznosc w procesie projektowania systemu. Drugim przelomowym rozwiazaniem jest wprowadzenie deklarowanej wartosci parametryzacji wejscia alarmowego (zakres 0-20 kOhm). Centrala Inim nie ma stalej wartosci parametryzacji petli sabotazowej tylko jest ona deklarowana w procesie programowania. Cecha ta jest bardzo pomocna przy wymianie starego systemu na nowy (odpada potrzeba wymiany rezystorow w czujnikach). Wartosc parametryzacji jest ustawiana indywidualnie dla kazdego czujnika. Istnieje mozliwosc ustawienia tolerancji wahania rezystancji oddzielnie dla kazdego czujnika (cecha wplywa na zmniejszenie ilosci falszywych alarmow). Centrala wyposazona jest w funkcje nauki parametryzacji` Po podlaczeniu czujnikow system moze sam odczytac i zapamietac wartosci parametrow linii. Centrala ma bardzo rozbudowane funkcje multimedialne (opcja), pozwalajace na generowanie komunikatow glosowych towarzyszacych zdarzeniom w systemie. Centrala pozwala na zapisanie notatki glosowej (funkcja dyktafonu) Centrala umozliwia lacznosc interkomowa pomiedzy klawiaturami (opcja nie wymaga dodatkowego okablowania, dzwiek przesylany jest po magistrali systemowej). Urzadzenie charakteryzuje sie latwoscia nagrywania komunikatow glosowych. Funkcje ta realizuje sie przy wykorzystaniu mikrofonu podlaczonego do komputera lub poprzez wpisanie tekstu komunikatu. Centrala przeczyta wpisany tekst glosem mezczyzny lub kobiety. Centrala posiada wbudowany dialer telefoniczny ktory umozliwia zdalna komunikacje (wysylanie komunikatow o alarmach, usterkach, zdarzeniach. Zdalne programowanie systemu) System umozliwia prowadzenie zdalnego podsluchu chronionych pomieszczen przez mikrofony zainstalowane w wybranych klawiaturach. Wykorzystujac funkcje stref czasowych mozemy tworzyc proste systemy automatyki obiektu. Istnieje mozliwosc rozbudowy systemu o czytniki kontroli dostepu (identyfikatorem jest brelok lub karta). W celu ulatwienia zdalnej obslugi systemu mozna zainstalowac modul LAN. Programowanie centrali jest bardzo proste i intuicyjne. W zestawie znajduje sie plyta z oprogramowaniem w jezyku polskim umozliwiajacym pelne zaprogramowanie systemu.

SPECYFIKACJA

Specyfikacje: Plyta glowna - Liczba terminali obslugiwanych przez system: 50 - Maksymalna liczba czujnikow (opcja podwajania linii): 50 (100) - Terminale na plycie glownej (konfigurowalne jako wejscia i wyjscia): 10 (5) - Programowalne przekazniki na plycie glownej: 1 - Liczba programowalnych wyjsc typu Open-collector`: 2 (500mA) - Liczba partycji: 10 - Zarzadzanie poprzez siec IP (uzywajac SmartLAN): Tak - Zasilacz: 3A - RS232 Port: Tak - Ladowanie akumulatora monitorowane przez czujnik temperatury (ProbeTh opcja dodatkowa): Tak - Obwod testu ladowania akumulatora: Tak - Mozliwosc uaktualniania oprogramowania: Tak - Mozliwosc uaktualniania oprogramowania modulow przez panel kontrolny: Tak - Obudowa: Metalowa - Obudowa akumulatora: 7Ah - Wymiary: 305x220x80 mm - Waga bez akumulatorow: 2,2 Kg I-BUS - Automatyczne zapisywane urzadzen podlaczonych do I-BUS: Tak - Liczba obslugiwanych klawiatur Joy i nCode/G