

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/centrala-alarmowa-smart-living-515-12a-box-p-4469.html>



Centrala alarmowa SMART LIVING 515 1.2A BOX

Cena brutto	430,50 zł
Cena netto	350,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	04654
Producent	Inim

Opis produktu

SMART LIVING 515 1.2A BOX - to nowoczesna, rewolucyjna centrala alarmowa. Centrala charakteryzuje się możliwościami niespotykanymi u innych producentów. Pierwszą cechą jest porzucenie podziału systemu na przypisane na stałe wejścia i wyjścia alarmowe. W systemie występują terminale które w procesie programowania są deklarowane odpowiednio jako wejście/wyjście. Cecha ta umożliwia ogromną elastyczność w procesie projektowania systemu. Drugim przełomowym rozwiązaniem jest wprowadzenie deklarowanej wartości parametryzacji wejścia alarmowego (zakres 0-20 kOhm). Centrala Inim nie ma stałej wartości parametryzacji pętli sabotażowej tylko jest ona deklarowana w procesie programowania. Cecha ta jest bardzo pomocna przy wymianie starego systemu na nowy (odpada potrzeba wymiany rezystorów w czujnikach). Wartość parametryzacji jest ustawiana indywidualnie dla każdego czujnika. Istnieje możliwość ustawienia tolerancji wahań rezystancji oddzielnie dla każdego czujnika (cecha wpływa na zmniejszenie ilości fałszywych alarmów). Centrala wyposażona jest w funkcję „nauki parametryzacji” Po podłączeniu czujników system może sam odczytać i zapamiętać wartości parametrów linii. Centrala ma bardzo rozbudowane funkcje multimedialne (opcja), pozwalające na generowanie komunikatów głosowych towarzyszących zdarzeniom w systemie. Centrala pozwala na zapisanie notatki głosowej (funkcja dyktafonu) Centrala umożliwia łączność interkomową pomiędzy klawiaturami (opcja nie wymaga dodatkowego okablowania, dźwięk przesyłany jest po magistrali systemowej). Urządzenie charakteryzuje się łatwością nagrywania komunikatów głosowych. Funkcją tą realizuje się przy wykorzystaniu mikrofonu podłączonego do komputera lub poprzez wpisanie tekstu komunikatu. Centrala przeczyta wpisany tekst głosem mężczyzny lub kobiety. Centrala posiada wbudowany dialer telefoniczny który umożliwia zdalną komunikację (wysyłanie komunikatów o alarmach, usterkach, zdarzeniach. Zdalne programowanie systemu) System umożliwia prowadzenie zdalnego podsłuchu chronionych pomieszczeń przez mikrofony zainstalowane w wybranych klawiaturach. Wykorzystując funkcję stref czasowych możemy tworzyć proste systemy automatyki obiektu. Istnieje możliwość rozbudowy systemu o czytniki kontroli dostępu (identyfikatorem jest brelok lub karta). W celu ułatwienia zdalnej obsługi systemu można zainstalować moduł LAN. Programowanie centrali jest bardzo proste i intuicyjne. W zestawie znajduje się płyta z oprogramowaniem w języku polskim umożliwiającym pełne zaprogramowanie systemu.

W skład oferowanego zestawu wchodzi: **centrala z zasilaczem oraz obudowa**

SPECYFIKACJA

Płyta główna

Liczba terminali obsługiwanych przez system	15
Maksymalna liczba czujników (opcja podwajania linii)	15 (30)
Terminale na płycie głównej (konfigurowalne jako wejścia i wyjścia)	5 (0)
Programowalne przekaźniki na płycie głównej	1
Liczba programowalnych wyjść typu "Open-collector"	2 (150mA)
Liczba partycji	5
Przełącznik i płyta rozdzielania mocy (opcja dodatkowa)	-
Zarządzanie poprzez sieć IP (używając SmartLAN)	Tak
Obudowa przystosowana do modułu rozszerzeń Flex5	-
Obudowa urządzenia GSM	-
Zasilacz	1,2A
RS232 Port	Tak
Ładowanie akumulatora monitorowane przez czujnik	Tak

temperatury (ProbeTh opcja dodatkowa)	
Obwód testu ładowania akumulatora	Tak
Możliwość uaktualniania oprogramowania	Tak
Możliwość uaktualniania oprogramowania modułów przez panel kontrolny	Tak
Obudowa	Metalowa
Obudowa akumulatora	7Ah
Wymiary	305x220x80 mm
Waga bez akumulatorów	2,5 Kg
I-BUS	
Automatyczne zapisywanie urządzeń podłączonych do I-BUS	Tak
Liczba obsługiwanych klawiatur Joy i nCode/G	5
Liczba obsługiwanych czytników nBy	10
Liczba obsługiwanych terminali Flex5	10
Liczba obsługiwanych bezprzewodowych nadajników Air2	10
Urządzenie bezprzewodowe Air2	
MC100 kontaktron magnetyczny i/lub IR100 PIR	50
Bezprzewodowy pilot (KF100)	100
Identyfikacja	
Kody dostępu instalatora	2
Liczba kodów breloczków użytkownika (mogą być kontrolowane przez timer (strefy czas.))	30
Liczba nKey Tags lub Kart (mogą być kontrolowane przez timer (strefy czas.))	50
Łączność telefoniczna	
Liczba numerów kontaktowych	10
Kontrola linii telefonicznej	Tak
Automatyczne powiadomienia głosowe	Tak
Zintegrowany dialler cyfrowy	Tak
Zintegrowany modem do zdalnego programowania	Tak
Terminale wejściowe (strefy)	
Tryb "uczenia się" parametryzacji linii	Tak
Podwajanie linii (każde wejście zarządza 2 liniami)	Tak
Terminale wejściowe dla czujników wstrząsu i rolet w panelu sterowania	2
Liczba terminali wejściowych dla czujników jako wejście lub wyjście	2 (1 on nCode/G)
Liczba terminali wejściowych dla czujników na module rozszerzeń konfigurowalne jako wejście lub wyjście	4
Programowalny poziom naruszenia linii	Tak
Trymer naruszenia linii	Tak
Funkcje głosowe na płycie głównej	
Interkom z klawiatury do klawiatury (Joy/MAX)	Tak
Funkcja zdalnego podsłuchu z wyborem lokalizacji (Joy/MAX)	Tak
Funkcje głosowe na płycie SmartLogos30M (akcesoria dodatkowe)	
Automatyczne powiadomienia głosowe	Tak
Pamięć głosowa (1 na jedną klawiaturę Joy/MAX)	Tak
Lokalne menu sygnałów głosowych (programowalne)	Tak
Telefoniczne menu sygnałów głosowych (programowalne)	Tak
Powiadomienia głosowe na klawiaturze (Joy/MAX)	Tak
Automatyczny wybór głosowy	Tak
Nagrywanie wiadomości na klawiaturze Joy/MAX	Tak
Nagrywanie wiadomości z PC (używając mikrofonu lub .wav)	Tak
Nagrywanie wiadomości z PC (używając funkcji text-to-speech)	Tak
Inne funkcje	
Tygodniowy licznik czasu (każdy z 5 szczególnymi przedziałami 10 czasu) dla automatycznego uzbrojenia i załączenia	
Programowalne scenariusze (konfiguracje uzbrojenia)	30
Skróty (jednoklawiszowa operacja)	36
Programowalne ikony	50
Przewijanie pamięci zdarzeń	500
Filtr rejestru zdarzeń	Tak
Zachowywanie szczegółowe zdarzeń	Tak
Zarządzanie skrótami poprzez klawisze funkcyjne (12) i klawisze numeryczne na klawiaturze Joy	Tak
Skróty na 4 diodach LED na czytniku nBy	Tak
Zarządzanie zdarzeniami poprzez powiązanie matrycowe	Tak
Przypisanie rozpoczęcia akcji do zdarzenia	Tak
Przypisanie zakończenia akcji do zdarzenia	Tak



Oprogramowanie działa pod Windows

Tak