

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/centrala-oddymiania-rzn-4408-k-1-liniowa-8a-p-19710.html>

Centrala oddymiania RZN 4408-K 1 liniowa 8A

Cena brutto	3 062,70 zł
Cena netto	2 490,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	21643

Opis produktu

Kompaktowa centralka oddymiania 8A, 1 linia 2 grupy przewietrzania, wyposażona w microprocesor, z komfortowymi funkcjami wentylacji, posiada certyfikat CNBOP.

Informacje o produkcie:

- kompaktowa centrala oddymiania
- do zastosowania na klatkach schodowych
- centrala wyposażona w mikroprocesor
- obsługuje jedną strefę oddymiania (1 linia, 2 grupy przewietrzania)
- całkowity prąd napędów 8A

Kompaktowe centrale z serii RZN 44xx-K opracowano specjalnie do zastosowania w małych obiektach budowlanych, jak np. klatki schodowe. Układy sterujące posiadają wysoki standard wyposażenia zapewniający komfort obsługi. Posiada zintegrowany Serwice Timer do kontroli częstości zabiegów konserwacyjnych, możliwość kodowania i nastawiania licznych funkcji, które stanowią wyposażenie standardowe centrali, m.in. alarm w przypadku zakłócenia, regulacja czasu przewietrzania, ograniczenie wysuwu napędów.

Parametry:

- konstrukcja kompaktowa
- stabilizowane napięcie wyjściowe
- możliwość podłączenia do 8 przycisków oddymiania i 14 czujek pożarowych
- wolno stosować tylko czujki dopuszczone przez D+H
- włączalne funkcje bezpieczeństwa: zakłócenie = alarm, resetowanie instalacji oddymiania i zdalne resetowanie czujek dymowych
- możliwość podłączenia czujki deszczowej lub wiatrowo-deszczowej bez modułu dodatkowego
- centrala w natynkowej obudowie z tworzywa sztucznego, zamykane drzwiczki blachy stalowej
- możliwość podłączenia optycznych i akustycznych urządzeń alarmowych
- 72 godziny zasilania awaryjnego w przypadku przerwy w dostawie energii z sieci

- wymagane 2 akumulatory typ 3
- w ofercie D+H dostępne akcesoria dodatkowe: przyciski oddymiania, przyciski przewietrzania, automatyczne czujki dymowe, sygnalizatory optyczne i akustyczne, napędy okienne, okna oddymiające, klapy dymowe, automatyka pogodowa, itp.

Dane Techniczne:

Typ	RZN 4408-K
Zasilanie	230 VAC / 50HZ, 240VA
Wyjście	24VDC, max 8A
Rodzaj pracy	- monitoring - praca ciągła - alarm, wentylacja - praca krótkotrwała
St. ochrony	IP 30
Zakres temp.	-50C ... +400C
Kolor	biały RAL 9010
Wymiary wnętrza podtynkowej	341 x 341 x 91 mm
Waga	5,69kg