Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 15:26

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/centrala-sygnalizacji-pozarowej-smartline0364-p-4571.html



Centrala sygnalizacji pożarowej SmartLine036/4

Cena brutto	**1 735,53 zł**
Cena netto	**1 411,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**04752**
Producent	**Inim PPOŻ**

Opis produktu

Urządzenie **SmartLine036-4** to konwencjonalna centrala przeciwpożarowa w standardzie 4 -strefowa – z możliwością rozbudowy do 36 stref przy użyciu maksymalnie 4 modułów SmartLine/8Z (każdy rozszerza o 8 stref). Małogabarytowa budowa kompaktowa oraz łatwość programowania i użytkowania sprawia, że centrala jest idealnym rozwiązaniem dla małych aplikacji, gdzie ważnymi aspektami są szybka instalacja oraz zaprogramowanie aplikacji.

SmartLine036-4 można wyposażyć w moduł gaszenia SmartLetLoose/ONE. Jest to moduł spełniający normę EN12094-1 i oferuje pełny zakres funkcjonowania dla zarządzania systemem gaszenia.

SmartLine036-4 posiada nadzorowane wyjścia dla sygnalizacji alarmu oraz awarii (sprawność tych wyjść jest monitorowana w sposób ciągły).

Centrala zapewnia jeden dodatkowy terminal na strefę konfigurowalny jako: wyjście typu otwarty kolektor, wyjście nadzorowane, wejście nadzorowane, wejście czujnika gazowego z interfejsem 4-20 mA, wejście czujnika gazowego z interfejsem wyjścia typu otwarty kolektor. Ta elastyczność znacząco zwiększa zakres stosowania SmartLine036-4.

Informacje o stanie systemu zapewnia wyświetlacz graficzny oraz diody LED w centrali. SmartLine036-4 zarządza szyną RS485, do której można podłączyć 4 wyniesione terminale (model SmartLetUSee/LCD).

Terminale wyniesione powtarzają wszystkie dane z centrali pożarowej i pozwalają użytkownikowi na dostęp i sterowanie systemem zgodnie z jego uprawnieniami. Programowanie systemu w centrali jest proste i bezproblemowe dzięki wyświetlaniu instrukcji do wykonania na wyświetlaczu. System może również być zaprogramowany przy użyciu oprogramowania Smart League (do pobrania tutaj) .

SPECYFIKACJA

Konwencjonalna centrala przeciwpożarowa z 4 strefami z możliwością rozszerzenia do 36 stref
Zgodność z normą EN54
Zgodność z normą EN12094-1(Moduł gaszenia)
Wspiera do 32 urządzeń na pętlę
Zarządzane systemem gaszenia przez SmartLetLoose/ONE (zgodność z EN12094-1) (moduł dodatkowy)
Zapewnia wsparcie dla 4 terminali wyniesionych
1 nadzorowane wyjście alarmowe (NAC)
1 wyjście dla aktywacji dialera
1 bezpotencjałowe wyjście awarii
1 bezpotencjałowe wyjście usterki
1 dodatkowe wyjście zasilające
1 resetowalne wyjście zasilające
1 terminal na strefę konfigurowalny jako: wyjście typu otwarty kolektor, nadzorowane wyjście, nadzorowane wejście, wejście detektora gazu z 4 -20mA interfejsami, wejście detektora gazu z interfejsem wyjść typu otwarty kolektor
Przekaźnik do odłączenia akumulatorów przy zbyt intensywnym rozładowaniu
Podświetlany graficzny wyświetlacz
Klawisze nawigacyjne do łatwego dostępu do funkcji wyświetlanych graficznie

Szyna RS485 do komunikacji z terminalami wyniesionymi
Brzęczyk (zapewniający sygnały dźwiękowe)
RS232 do ściągania/wysyłania danych
Oprogramowanie pracujące pod Windows
Łatwe programowanie za pomocą panelu centrali
Klucz dostępu dla funkcji 2 poziomu (zgodny z EN54)
Złącze na płycie centrali do podłączenia sondy termicznej
Testowanie wydajności akumulatora
Metalowa obudowa
Zasilanie główne 230VAC ± 10%
Zasilacz impulsowy / ładowanie akum. 4A @ 27.6Vdc
Miejsce na dwa akumulatory 12V, 17Ah
Wymiary (WxSxG): 497x380x87mm
Waga (bez akumulatorów): 6Kg