Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:12

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/czujnik-3xpir-mikrofala-global-space-p-23367.html



Czujnik 3xPIR + mikrofala Global Space

Cena brutto	**1 027,07 zł**
Cena netto	**835,02 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**25758**
Producent	**Brak**

Opis produktu

GLOBAL SPACE jest czujką dualną do zewnętrznego montażu, łączącą w sobie dwie technologie: potrójną podczerwień oraz mikrofalę. Dzięki kombinacji 43 wiązek podczerwieni rozchodzących się w 5 płaszczyznach w połączeniu z wiązką mikrofalową uzyskujemy bardzo dokładną ochronę zabezpieczonej strefy co spełnia najostrzejsze wymagania użytkownika. Programowalna logika detekcji AND pozwala na dostosowanie czujki do pracy w najbardziej różnorodnych warunkach. Wyposażono ją także w programowalny antymasking i automatyczną diagnostykę jej pracy, taką jak test automatyczny i kompensacja temperatury. Czujka eliminuje fałszywe alarmy spowodowane przez zwierzęta.

CECHY PRODUKTU

- Soczewka posiada dwie ruchome przysłony wzdłuż soczewki umieszczone na prowadnicy ślizgowej
- Częstotliwość 10.525GHz
- Zasięg 15m
- Grade 3

SPECYFIKACJA

Cz?stotliwo?? mikrofali	10.525GHz
Sekcje podczerwieni	3x PIR
Wi?zki	43
P?aszczyzny	5
Maksymalny zasi?g	15 metrów
Regulacja czu?o?ci	Regulowana
Licznik impulsów	1 lub 3 impulsy
AND s?siednich wi?zek	2 s?siednie IR + MW
AND pojedyncza wi?zka	1 IR + MW
AND dwie wi?zki z priorytetem	2 IR + MW z IR1 priorytet
AND dwie wi?zki	2 IR + MW

AND + RDV	IR + MW + RDV
Mikrofala	W?./wy?.
Pokrycie	IR: 100° MW: 72°-36°
Wyj?cia NC	Alarm Sabota? Maskowanie/b??d
Wej?cia	Stby: minus na wej?cie
Ochrona	Ochrona obudowy, antymasking
Funkcje	Autotest: automatyczny Kompen. temperatury: automatyczny Odporno?? na zwierz?ta: do 5fkg
Zasilanie	10V - 14.4V DC, max 34mA
Wyj?cie	NC / EOL / 2EOL
Klasa bezpiecze?stwa	Grade 3
Klasa ?rodowiskowa	III
Stopie? ochrony	IP55-IK04
Obudowa	ASA
Wymiary	76x192x83mm
Temperatura pracy	-25°C do +55°C