Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 16:17

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/czujnik-ciepla-ke-dp3121w-optyczny-adresowalny-p-29006.html



Czujnik ciepła KE-DP3121W optyczny adresowalny

Cena brutto	**362,85 zł**
Cena netto	**295,00 zł**
Numer katalogowy	**32212**
Kod producenta	**KE-DP3121W**
Kod EAN	**8400370165675**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Kategoria	Opis / Parametr	Dane
Ogólne	Wska?nik stanu	Trójkolorowa dioda LED
	Kompatybilno??	Kidde Commercial Excellence Systems
	Poziomy alarmów	11
	Dziennik zdarze?	Dost?pny
	??czno??	Seria Excellence, standardowa baza
Elektryczne	Napi?cie robocze	17–29 V DC
	Napi?cie komunikacyjne	4–11 V impulsowe
	Pobór pr?du	4,75 mA (alarm przy 24 V DC)200 µA (stan czuwania przy 24 V DC)
	Z??cza	6
Detekcja	Zasada dzia?ania	Rozproszenie ?wiat?a optycznego, do przodu i do ty?u / Ciep?o
	Czu?o??	Wybieralna
	Obszar detekcji	<112 m² (optyczny) / <56,3 m² (ciep?o)
	Zakres czu?o?ci cz?stek	0,1–0,25 dB/m ±20%
	Wykrywanie przyrostu temperatury	Obs?ugiwane
	Wysoko?? instalacji	<10,5 m (optyczny) / <7,5 m (ciep?o)
Wyj?cie	Liczba wyj??	1
	Typ i warto?? znamionowa wyj?cia	Wska?nik zdalny
	Programowalne	Nie
	Wyj?cie alarmu zdalnego	<8 mA
Izolacja	Ilo?? na p?tl?	≤ 128
	Napi?cie izolacji	14–15,5 V DC
	Napi?cie ponownego po??czenia	14–15,5 V DC

Kategoria	Opis / Parametr	Dane
	Pr?d p?tli	5 mA (w stanie izolowanym)
	Pr?d prze??czania	1,05 A (ci?g?y) / 1,4 A (impulsowy)
	Pr?d up?ywu	<1 mA
	Rezystancja szeregowa	<0,08 ?
	Wymagania dotycz?ce impedancji	≤ 32 urz?dze? mi?dzy izolatorami
Fizyczne	Wymiary	100 × 54 mm (Ø × H)
	Masa netto	124 g
	Oznaczenie funkcjonalne	Typ urz?dzenia, izolacja
?rodowiskowe	Temperatura pracy	-10 do +55°C
	Temperatura przechowywania	-30 do +75°C
	Wilgotno?? wzgl?dna	10–93% (bez kondensacji)
	Stopie? ochrony (IP)	IP20
Normy	Zgodno?? z normami	EN54-5, EN54-7, EN54-17