

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/czujnik-czadu-tlenek-wegla-fireangel-fa-3322-p-27878.html>

## Czujnik czadu - tlenek węgla FireAngel FA-3322

Cena brutto	<b>259,51 zł</b>
Cena netto	<b>210,98 zł</b>
Numer katalogowy	<b>30965</b>
Kod producenta	<b>FA3322</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

Czujnik FireAngel FA3322 to najwyższej klasy urządzenie służące do ochrony przed zatruciem tlenkiem węgla. Unikalna konstrukcja FA3322 zapewnia szybką reakcję nawet przy wykryciu śladowych ilości tlenku węgla w powietrzu. Detektor posiada wbudowany wyświetlacz LCD, który pokazuje wskazania temperatury, wilgotności, a co najważniejsze poziom CO w pomieszczeniu. Jedną z najważniejszych cech urządzenia jest unikalna technologia, która pozwala na zwiększenie czułości sensora w momencie wykrycia niewielkiej ilości tlenku węgla. Wbudowany system kontroli ma trzy poziomy ostrzegania – zmieniający kolor wyświetlacza w zależności od rodzaju zagrożenia. W momencie wykrycia tlenku węgla, czujnik poinformuje wyraźną sygnalizacją optyczną i głośnym alarmem o natężeniu 85 dB. Urządzenie posiada również system ostrzegania przed zbyt wysoką lub niską temperaturą i wilgotnością. Niezawodność i wysoką jakość urządzenia potwierdza certyfikat BSI zgodności z normą EN50291-1:2018 oraz EN50291-2:2019. Czujnik FA3820 spełnia również wymogi dotyczące najnowszych przepisów dotyczących wyrobów budowlanych oraz posiada Znak Bezpieczeństwa B. Urządzenie ma 10-letni okres gwarancji i żywotności.

### Kluczowe cechy

- Certyfikowany czujnik tlenku węgla, spełniający wymogi najnowszych przepisów
  - Znak bezpieczeństwa B
  - Zaawansowany sensor elektrochemiczny
  - Inteligentny algorytm wykrywania - zwiększa szybkość reakcji po wykryciu niskiego poziomu CO
  - Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD, zmieniający kolor w zależności od rodzaju zagrożenia
  - Funkcja pamięci - sygnalizacja wcześniejszej aktywacji alarmu
  - Monitorowanie temperatury i wilgotności – dodatkowa sygnalizacja w przypadku zagrożenia
  - Nowoczesny układ autokontroli z możliwością odczytu danych
  - Łatwy montaż i obsługa
  - Zasilany poprzez wbudowaną baterię litową, której nie trzeba wymieniać ani ładować przez cały okres użytkowania
  - 10 lat żywotności i gwarancji

### Dane techniczne:

Wymiary (szer/wys/głęb):	129/76/31 mm
Napięcie zasilania:	3V DC

Zasilanie:	10-letnia wbudowana bateria litowa na cały okres użytkowania
Sensor:	Elektrochemiczny
Głośność alarmu:	85dB(A) przy 3m (minimum)
Sposób montażu:	Naścienny/Wolnostojący (Przenośny — odpowiedni do użytku domowego i/lub w podróży)
Do użytku:	Pomieszczenia domowe, w tym stacjonarne i mobilne, kampery, przyczepy kempingowe i łodzie*
Temperatura pracy:	-10°C do +40°C
Wilgotność pracy:	30 - 90% RH
Tworzywo sztuczne:	Ognioodporny ABS
Gwarancja:	10 lat
Certyfikaty:	BSI EN 50291-1:2018, EN 50291-2:2019 , Certyfikat CNBOP-PIB PN-EN 50291-1:2018+AC:2021
Waga:	121g