Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 15:49

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/czujnik-czadu-tlenek-wegla-fireangel-fa-3322-p-27878.html

Czujnik czadu - tlenek węgla FireAngel FA-3322

Cena brutto	**259,51 zł**
Cena netto	**210,98 zł**
Numer katalogowy	**30965**
Kod producenta	**FA3322**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Czujnik FireAngel FA3322 to najwyższej klasy urządzenie służące do ochrony przed zatruciem tlenkiem węgla. Unikalna konstrukcja FA3322 zapewnia szybką reakcję nawet przy wykryciu śladowych ilości tlenku węgla w powietrzu. Detektor posiada wbudowany wyświetlacz LCD, który pokazuje wskazania temperatury, wilgotności, a co najważniejsze poziom CO w pomieszczeniu. Jedną z najważniejszych cech urządzenia jest unikalna technologia, która pozwala na zwiększenie czułości sensora w momencie wykrycia niewielkiej ilości tlenku węgla. Wbudowany system kontroli ma trzy poziomy ostrzegania – zmieniający kolor wyświetlacza w zależności od rodzaju zagrożenia. W momencie wykrycia tlenku węgla, czujnik poinformuje wyraźną sygnalizacją optyczną i głośnym alarmem o natężeniu 85 dB. Urządzenie posiada również system ostrzegania przed zbyt wysoką lub niską temperaturą i wilgotnością. Niezawodność i wysoką jakość urządzenia potwierdza certyfikat BSI zgodności z normą EN50291-1:2018 oraz EN50291-2:2019. Czujnik FA3820 spełnia również wymogi dotyczące najnowszych przepisów dotyczących wyrobów budowlanych oraz posiada Znak Bezpieczeństwa B. Urządzenie ma 10-letni okres gwarancji i żywotności.

Kluczowe cechy

- ### Certyfikowany czujnik tlenku węgla, spełniający wymogi najnowszych przepisów

- Znak bezpieczeństwa B
- Zaawansowany sensor elektrochemiczny
- Inteligentny algorytm wykrywania - zwiększa szybkość reakcji po wykryciu niskiego poziomu CO
- Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD, zmieniający kolor w zależności od rodzaju zagrożenia
- Funkcja pamięci - sygnalizacja wcześniejszej aktywacji alarmu
- Monitorowanie temperatury i wilgotności – dodatkowa sygnalizacja w przypadku zagrożenia
- Nowoczesny układ autokontroli z możliwością odczytu danych
- Łatwy montaż i obsługa
- Zasilany poprzez wbudowaną baterię litową, której nie trzeba wymieniać ani ładować przez cały okres użytkowania
- 10 lat żywotności i gwarancji

Dane techniczne:

Wymiary (szer/wys/głęb):	129/76/31 mm
Napięcie zasilania:	3V DC

Zasilanie:	10-letnia wbudowana bateria litowa na cały okres użytkowania
Sensor:	Elektrochemiczny
Głośność alarmu:	85dB(A) przy 3m (minimum)
Sposób montażu:	Naścienny/Wolnostojący (Przenośny — odpowiedni do użytku domowego i/lub w podróży)
Do użytku:	Pomieszczenia domowe, w tym stacjonarne i mobilne, kampery, przyczepy kempingowe i łodzie*
Temperatura pracy:	-10°C do +40°C
Wilgotność pracy:	30 - 90% RH
Tworzywo sztuczne:	Ognioodporny ABS
Gwarancja:	10 lat
Certyfikaty:	BSI EN 50291-1:2018, EN 50291-2:2019 , Certyfikat CNBOP-PIB PN-EN 50291-1:2018+AC:2021
Waga:	121g