

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/czujnik-dymu-i-temperatury-ja-111st-z-podtrz-bat-p-10902.html>

Czujnik dymu i temperatury JA-111ST z podtrz. bat.

Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11618
Producent	Jablotron

Opis produktu

Magistralowa (BUS) czujka dymu i temperatury przeznaczona dla systemu alarmowego Jablotron 100. Zawiera dwa niezależne detektory:

- optyczny - reaguje na pojawienie się dymu,
- temperaturowy - reaguje na wzrost temperatury w pomieszczeniu.

Posiada cztery tryby pracy: dym, temperatura, dym lub temperatura oraz dym i temperatura. Dzięki temu można dostosować pracę czujki do warunków danego pomieszczenia.

Informacja alarmowa przesyłana jest magistralą do centrali alarmowej. Wbudowana syrena ostrzega lokalnie o zaistniałym zagrożeniu.

Zasilanie czujki JA-111ST realizowane jest z magistrali systemu oraz dodatkowo z baterii AA.

Urządzenie współpracuje z oprogramowaniem F-Link od wersji 1.1.4.

Specyfikacja techniczna

Zasilanie

Żywotność baterii
Metoda detekcji
Czułość dymowa
zgodny z
Czułość temperaturowa
Temperatura alarmowa
Częstotliwość komunikacji
Zasięg radia
Wymiary
Waga
Temperatura pracy
Zgodny z
Może być użyty zgodnie z

9 - 15 V DC / 3.5 mA (150 mA podczas alarmu) 3 x AA 1.5 V/2.4 Ah baterie alkaliczne
około 3 lat
Optyczna, rozproszenie światła
m = 0.11 - 0.13 dB/m
EN 14604:2005, EN 54-7
klasa A1 zgodnie z EN 54-5
+60 °C do +65 °C
868.1 MHz, protokół Jablotron
do 300 m (przestrzeń otwarta)
średnica 126 mm, wysokość 50 mm
150 g
-10 °C do +65 °C
EN 54-25, ETSI EN 300 220, EN 60950-1, EN 50130-4 i EN 55022.
ERC REC 70-03