Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 16:07

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/czujnik-dymu-i9060eu-p-20267.html



Czujnik dymu I9060EU

Cena brutto	**71,61 zł**
Cena netto	**58,22 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**22283**

Opis produktu

Czujnik przeznaczony do monitorowania pomieszczeń pod kątem obecności dymu i ognia. Dzięki zastosowaniu technologii jonizacyjnej idealnie nadaje się do wykrywania szybko rozprzestrzeniającego się ognia. W przypadku wykrycia zagrożenia czujnik uruchamia alarm optyczny (czerwona dioda LED) oraz akustyczny (syrena o sile 85dB). Detektor posiada przycisk TEST służący od sprawdzania działania czujnika oraz funkcję HUSHTM umożliwiającą wyłączenie omyłkowo uruchomionego alarmu (np. w trakcie gotowania lub smażenia itp.). Dzięki tej funkcji detektor może być montowany w pobliżu miejsc, w których istnieje możliwość aktywacji czujnika w wyniku tzw. "fałszywego alarmu" np. w pobliżu pomieszczeń kuchennych. Czujnik wyposażony jest w system uniemożliwiający zamocowanie urządzenia bez prawidłowo zainstalowanych baterii oraz specjalną blokadę zabezpieczającą przed przypadkowym demontażem urządzenia.
Zalecane miejsca montażu: pokój dzienny, salon, jadalnia, sypialna, korytarz, przedpokój kotłownia, piwnica, strych itp.

- Unikalna funkcja HushTM
- Głośna sygnalizacja alarmowa 85dB
- Przycisk Test do kontroli i obsługi urządzenia
- Sygnalizacja diodowa działania czujnika
- Zasilanie bateryjne
- Sygnalizacja rozładowania baterii
- Prosty sposób montażu i obsługi
- Zabezpieczenie przed przypadkowym demontażem
- Zgodność z normą PN-EN14604:2006P (EN14604:2005)
- 5 letnia gwarancja

Technologia	jonizacyjna
Zasilanie	9V DC, bateria alkaliczna (na wyposa?eniu)
Temperatura pracy	0°C - 40°C
Wilgotno??	do 93% wilgotno?ci wzgl?dnej
Sposób monta?u	sufit / ?ciana (?uby monta?owe w zestawie)

Przycisk TEST	do kontroli i obs?ugi urz?dzenia
Przycisk HUSH	do wy??czania omy?kowo uruchomionego alarmu
Wymiary	?rednica - 124 mm, wysoko?? – 36 mm
Waga	0,18kg
Certyfikaty	PN-EN14604:2006P EN14604: 2005 LPCB Ref No. 904a/07 CE 0832-CPD-1428
Gwarancja	5 lat