

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/czujnik-gazu-gs-130-120vac-p-10822.html>



## Czujnik gazu GS-130 120V/AC

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **11529**

Producent **Jablotron**

### Opis produktu

GS-130 Przewodowy czujnik gazu 230V AC

**Pamiętaj**, że w przypadku gazów lekkich należy instalować go przy suficie, natomiast dla gazów ciężkich przy ziemi. Zwróć uwagę, że instalacja przy kratkach kanalizacyjnych może powodować załączanie się alarmu.

**Na czujniku możesz jeszcze ustawić pamięć alarmu**. W takiej sytuacji po wykryciu zagrożenia, czujnik będzie o tym sygnalizował nawet mimo przewietrzenia pomieszczenia. Jest to tak zwana **opcja zatrzasku**, sygnalizacja zostaje wyłączona dopiero poprzez odłączenie czujnika od zasilania i ponowne jego podłączenie. Jeżeli istnieje konieczność **podłączenia sygnalizacji świetlnej** z czujnika, możesz do tego wykorzystać wyjście AUX.

#### Parametry techniczne

Zasilanie	230V AC $\pm$ 20%
Zużycie energii	100 mA(150mA przy aktywacji przekaźnika)
Metoda detekcji	grzanie platyny
Wbudowana syrena	94dB/0.3m
Wyjście przekaźnika	ustawiane 1 lub 2 poziom, max.250V/5A
Pamięć alarmu	opcja
Czas stabilizacji po załączeniu zasilania	10 s
Wyjście sygnałowe	AUX konektor

czułość:

	metan	ISO-butan
1 stopień	10% LEL (0,5% metan)	12,5% LEL (0,22% ISO-butan)
2 stopień	20% LEL (1,0% metan)	25% LEL (0,45% ISO-butan)