

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/czujnik-gazu-gs-133-12vdc-p-10857.html>



Czujnik gazu GS-133 12V/DC

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **11566**

Producent **Jablotron**

Opis produktu

GS-133 Przewodowy czujnik wykrycia gazu 12V DC

Pamiętaj, że w przypadku gazów lekkich należy instalować go przy suficie, natomiast dla gazów ciężkich przy ziemi. Zwróć uwagę, że instalacja przy kratkach kanalizacyjnych może powodować załączanie się alarmu.

Na czujniku możesz jeszcze ustawić pamięć alarmu. W takiej sytuacji po wykryciu zagrożenia, czujnik będzie o tym sygnalizował nawet mimo przewietrzenia pomieszczenia. Jest to tak zwana **opcja zatrzasku**, sygnalizacja zostaje wyłączona dopiero poprzez odłączenie czujnika od zasilania i ponowne jego podłączenie. Jeżeli istnieje konieczność **podłączenia sygnalizacji świetlnej** z czujnika, możesz do tego wykorzystać wyjście AUX.

Parametry techniczne

Zasilanie	12 V DC \pm 20%
Zużycie energii	100 mA(150mA przy aktywacji przekaźnika)
Metoda detekcji	grzanie platyny
Wbudowana syrena	94dB/0.3m
Wyjście przekaźnika	ustawiane 1 lub 2 poziom, max.250V/5A
Pamięć alarmu	opcja
Czas stabilizacji po załączeniu zasilania	10 s
Wyjście sygnałowe	AUX konektor

czułość:

	metan	ISO-butan
1 stopień	10% LEL (0,5% metan)	12,5% LEL (0,22% ISO-butan)
2 stopień	20% LEL (1,0% metan)	25% LEL (0,45% ISO-butan)