

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/czujnik-gazu-ja-80g-bezprzewodowy-p-10772.html>



Czujnik gazu JA-80G bezprzewodowy

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **11475**

Producent **Jablotron**

Opis produktu

Wykrywa wyciek gazu lub pojawienie się oparów. Wykorzystano tu włókno platynowe. Zasilany jest z sieci (230V AC). Poza przesyłaniem sygnału do centrali posiada wbudowaną syrenkę oraz wyjście przekaźnikowe, które może odciąć zawór wlotowy gazu. Może być stosowany z centralą, odbiornikami UC i AC oraz syrenką wewnętrzną JA-80L.

Specyfikacja techniczna

Zasilanie	230V(-15% to+10) / 50Hz, 2 W, II klasa zabezpieczenia
Metoda detekcji	druk platynowy
Natężenie dźwięku	94dB/0.3m
Przełącznik wyjściowy	Opcjonalnie dla 1-go lub 2-go poziomu, maks.230V AC/5A
Pamięć alarmu	Ustawiana za pomocą przełącznika #2
Czas odpowiedzi	10 s
Czas nagrzewania	około 90 s
Pasma częstotliwości	868 MHz, Protokół OASIS
Zasięg	min 200m (teren otwarty)
Temperatura pracy	-10 do +40°C, IP30
Zgodność z normami	EN 61779-1,4, ETSI EN 300220, EN 60950, EN 50130-4, EN 55022

Może być użytkowana zgodnie z ERC REC 70-03

Wrażliwość:

	Metan	Propan	Izo-butan
1. poziom	10±2% LEL (0,44% metanu)	15±3% LEL (0,26% propanu)	15±3% LEL (0,20% izo-butan)
2. poziom	17±3% LEL (0,75% metanu)	30±3% LEL (0,51% propanu)	30±3% LEL (0,39% izo-butan)