Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:21

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/czujnik-pir-iwise-rk810dtgl00a-dualny-p-4737.html



Czujnik PIR iWise RK810DTGL00A dualny

Cena brutto	**194,34 zł**
Cena netto	**158,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**04940**
Producent	**Risco**

Opis produktu

Nowoczesne czujki dualne serii RK 8xx wprowadzają w codzienność technologie Anti-Cloak™ (ACT™)i funkcję Green Line czyli wyłączania toru MW wraz z rozbrojeniem systemu alarmowego . Zastosowanie technologii ACT eliminuje wszelkie możliwe sposoby inteligentnego “oszustwa” standardowego czujnika dualnego przez potencjalnego intruza. Technologia Anti-Cloac™ zastosowana w czujnikach firmy Rokonet serii iWISE tworzy z nich pierwszy
produkt na rynku, w którym opatentowana nowoczesność staje się standardem.

Technologia Anti-Cloak™

Technologia Anti-Cloak™ to opatentowany nowoczesny system zabezpieczenia czujników dualnych PIR+MW przed jakakolwiek próba inteligentnego oszukania czujnika przez intruza stosującego różne techniki kamuflażu np. karton, parasol.
Zastosowanie tej technologii zmienia sposób działania czujnika (dualny lub mikrofala).
Jeżeli sekcja podczerwieni wykryje sygnał o czestotliwości wskazującej na człowieka, jednak zbyt słaby by zdefiniowac go jako alarm z PIR-a, czujnik automatycznie przełacza sie na czas zapisany w mikroprocesorze na pojedynczy kanał mikrofali.
ACT pokonuje również słabość detektora PIR, który w warunkach kiedy temperatura otoczenia jest bliska temperaturze ciała człowieka przechodzi na prace samodzielnej mikrofali nie powodując fałszywych alarmów.

Dane techniczne	
Zasięg	10m
Wysokość montażu	2,1 do 3,3 m
Napięcie zasilania	od 9 do 16 V DC
Pobór prądu	19 mA
Przekaźnik alarmu	NC, 100mA, 24V DC max
Styki sabotażu	NC, 100mA, 24V DC max
Czas alarmu	minimum 2,4 sekundy
Ustawienie ACT	ACT (technologia ANTI-CLOAK) wł/wył
Odporność elektromagnetyczna	30V/m (40 V/m dla DT Quad)
Temperatura pracy	-20C do 50C
Temperatura składowania	-20C do +50C
Wymiary	127,6 x 64,2 x 40,9mm