

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/czujnik-pir-md-05b7-360st-230v-sufitowy-p-8219.html>



Czujnik PIR MD-05B7 360st. 230V sufitowy

| | |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto | 55,01 zł |
| Cena netto | 44,72 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 08663 |
| Producent | Eura-Tech |

Opis produktu

Czujnik ruchu i obecności PIR - wewnętrzny, do automatycznego sterowania załączaniem oświetlenia (lub innych urządzeń elektrycznych), montaż na suficie, pasywny czujnik podczerwieni, sensor foto-optyczny, potencjometry do sterowania automatyką czujnika: czułością sensora (3 - 12 m), czasem podtrzymania oświetlenia (min. 10 s ± 3 s, max. 7 min ± 2 min) i progami oświetlenia zewnętrznego (3 - 2000 lx), kąt detekcji 360°.

| NAZWA OPISU SZCZEGÓŁOWEGO: | TREŚĆ OPISU SZCZEGÓŁOWEGO: |
|--|------------------------------------|
| Rodzaj czujnika | PIR |
| Napięcie zasilania | 220~240V AC / 50Hz |
| Max. pobór prądu | 18 mA |
| Zalecane miejsce instalacji | sufity, wewnątrz pomieszczeń |
| Zalecana wysokość instalacji | 2.2 - 4 m |
| Kąt wykrywania ruchu | 360° |
| Zasięg wykrywania ruchu (średnica pola detekcji) | 3 - 12 m |
| Zakres regulacji zwłoki czasowej | min. 10 s ± 3 s max. 7 min ± 2 min |
| Zakres regulacji progu światła zewn. | <3 - 2000 lx |
| Max. obciążenie rezystancyjne | 1200 W |
| Max. obciążenie indukcyjne | 300 W |
| Temperaturowy zakres pracy | -18°C...+40°C |
| Współczynnik ochrony obudowy | IP20 |
| Wymiary - wysokość | 90 mm |
| Wymiary - szerokość | 80 mm |
| Wymiary - głębokość | 80 mm |
| Masa netto | 0,10 kg |
| Masa brutto | 0,14 kg |
| Typ opakowania | Karton |
| Wymiary opakowania - wysokość | 127 mm |
| Wymiary opakowania - szerokość | 85 mm |
| Wymiary opakowania - głębokość | 82 mm |
| Materiał | tworzywo sztuczne |