Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:55

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/czujnik-pir-md-13b7-180st-230v-zewn-czarny-p-8232.html



# Czujnik PIR MD-13B7 180st. 230V zewn. czarny

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **29,00 zł** |
| Cena netto | **23,58 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **08676** |
| Producent | **Eura-Tech** |

## Opis produktu

Czujnik ruchu i obecności PIR - zewnętrzny, do automatycznego sterowania załączaniem oświetlenia (lub innych urządzeń elektrycznych), możliwość montażu na ścianie lub suficie, pasywny czujnik podczerwieni, sensor foto-optyczny, potencjometry do sterowania automatyką czujnika: czasem podtrzymania oświetlenia (min. 10 s ± 3 s, max. 7 min ± 2 min) i progiem oświetlenia zewnętrznego (3 - 2000 lx), kąt detekcji 180°, zasięg do 12m, mechaniczna regulacja w pionie.

| NAZWA OPISU SZCZEGÓŁOWEGO: | TREŚĆ OPISU SZCZEGÓŁOWEGO: |
|---|---|
| Rodzaj czujnika | PIR |
| Napięcie zasilania | 220~240V AC / 50Hz |
| Max. pobór prądu | 18 mA |
| Zalecane miejsce instalacji | na zewnątrz / wewnątrz |
| Zalecana wysokość instalacji | 1.8 - 2.5 m |
| Kąt wykrywania ruchu | 180° |
| Zasięg wykrywania ruchu | max. 12 m |
| Zakres regulacji zwłoki czasowej | min. 10 s ± 3 s max. 7 min ± 2 min |
| Zakres regulacji progu światła zewn. | <3 - 2000 lx |
| Max. obciążenie rezystancyjne | 1200 W |
| Max. obciążenie indukcyjne | 300 W |
| Temperaturowy zakres pracy | -18°C...+40°C |
| Współczynnik ochrony obudowy | IP65 |
| Wymiary - wysokość | 100 mm |
| Wymiary - szerokość | 86 mm |
| Wymiary - głębokość | 80 mm |
| Masa netto | 0,14 kg |
| Masa brutto | 0,2 kg |
| Typ opakowania | Karton |
| Wymiary opakowania - wysokość | 139 mm |
| Wymiary opakowania - szerokość | 90 mm |
| Wymiary opakowania - głębokość | 74 mm |
| Materiał | tworzywo sztuczne |