

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/czujnik-pir-md-20a8-360st-230v-p-8221.html>



Czujnik PIR MD-20A8 360st. 230V

Cena brutto	49,00 zł
Cena netto	39,84 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	08665
Producent	Eura-Tech

Opis produktu

Czujnik ruchu MD-20A8 przeznaczony jest do automatycznego sterowania załączaniem oświetlenia (lub innych urządzeń elektrycznych) wewnątrz budynku po wykryciu ruchu w pomieszczeniu. Sercem urządzenia jest pasywny czujnik podczerwieni o kącie detekcji ruchu wynoszącym pełne 360 stopni. Detekcja ruchu odbywa się na zasadzie pomiaru zmiany temperatury otoczenia w zadanym sektorze widzialności czujnika, w wyniku ruchu znajdującej się tam osoby. Jeśli w pomieszczeniu gdzie zainstalowano czujnik pojawi się osoba w promieniu 4 m, automatycznie włącza się oświetlenie (lub inne urządzenie elektryczne sterowane czujnikiem) i pozostaje włączone tak długo, jak długo czujnik ruchu wykrywa ruch w pomieszczeniu. Jeśli w określonym (zadanym przez użytkownika) czasie w pomieszczeniu nie zostanie wykryta obecność, oświetlenie (lub inne urządzenie elektryczne) zostanie automatycznie wyłączone. Czujnik wyposażono w specjalny sensor foto-optyczny, który pozwala opcjonalnie na oszczędzanie energii nie złączając oświetlenia np. w czasie dnia oraz 3 potencjometry regulacji automatyki: czułości (zasięgu), czasu podtrzymania oraz progu oświetlenia zewnętrznego.

NAZWA OPISU SZCZEGÓŁOWEGO:	TREŚĆ OPISU SZCZEGÓŁOWEGO:
Rodzaj czujnika	PIR
Napięcie zasilania	230V AC
Zalecane miejsce instalacji	wewnątrz pomieszczeń
Kąt wykrywania ruchu	360°
Zasięg wykrywania ruchu	8 m
Zakres regulacji zwłoki czasowej	8 sek. – 7 min.
Zakres regulacji progu światła zewn.	3...1000Lux
Max. obciążenie rezystancyjne	1200 W
Max. obciążenie indukcyjne	300 W
Funkcje dodatkowe	Regulacja czułości sensora PIR
Temperaturowy zakres pracy	-10°C...+40°C
Współczynnik ochrony obudowy	IP20
Wymiary - średnica	105 mm
Wymiary - głębokość	71.5 mm
Masa netto	0,10 kg
Masa brutto	0,15 kg
Typ opakowania	Blister
Wymiary opakowania - wysokość	240 mm
Wymiary opakowania - szerokość	155 mm
Wymiary opakowania - głębokość	85 mm