

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/czujnik-pir-md-22b2-360st-230v-sufitowy-p-8213.html>



Czujnik PIR MD-22B2 360st. 230V sufitowy

Cena brutto **95,01 zł**

Cena netto **77,24 zł**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **08657**

Producent **Eura-Tech**

Opis produktu

Czujnik ruchu MD-22B2 przeznaczony jest do automatycznego sterowania załączaniem oświetlenia wewnątrz budynku (lub innych urządzeń elektrycznych). Sercem urządzenia jest pasywny czujnik podczerwieni o kącie detekcji ruchu wynoszącym 360 stopni. Detekcja ruchu odbywa się na zasadzie pomiaru zmiany temperatury otoczenia w zadanym sektorze widzialności czujnika, w wyniku ruchu znajdującej się tam osoby. Jeśli w pomieszczeniu gdzie zainstalowano czujnik pojawi się jakaś osoba, automatycznie włącza się oświetlenie (lub inne urządzenie elektryczne sterowane czujnikiem) i pozostaje włączone tak długo, jak długo czujnik ruchu wykrywa ruch w pomieszczeniu. Jeśli w określonym (zadany przez użytkownika) czasie w pomieszczeniu nie zostanie wykryta obecność, oświetlenie (lub inne urządzenie elektryczne) zostanie automatycznie wyłączone. Włącznik wyposażono dodatkowo w specjalny sensor foto-optyczny, który pozwala opcjonalnie na oszczędzanie energii nie złączając oświetlenia np. w czasie dnia.

Głównym przeznaczeniem czujnika MD-22B2 jest automatyczne sterowanie oświetleniem, ale istnieje możliwość podłączenia do niego również innych urządzeń elektrycznych (np. elektryczne ogrzewanie, klimatyzacja, itp.), pod warunkiem iż odbiornik energii nie obciąży włącznika mocą większą niż 2000W (obciążenie rezystancyjne) lub 1000VA (obciążenie indukcyjne) - patrz specyfikacja techniczna.

NAZWA OPISU SZCZEGÓŁOWEGO:	TREŚĆ OPISU SZCZEGÓŁOWEGO:
Rodzaj czujnika	PIR
Napięcie zasilania	230V AC
Zalecane miejsce instalacji	wewnątrz pomieszczeń
Kąt wykrywania ruchu	360°
Zasięg wykrywania ruchu	5 m
Zakres regulacji zwłoki czasowej	5 sek. - 40 min.
Zakres regulacji progu światła zewn.	5...30Lux
Max. obciążenie rezystancyjne	2000 W
Max. obciążenie indukcyjne	1000 W
Temperaturowy zakres pracy	0°C...+35°C
Współczynnik ochrony obudowy	IP44
Wymiary - wysokość	55 mm
Wymiary - szerokość	86 mm
Wymiary - głębokość	86 mm
Masa netto	0,14 kg
Masa brutto	0,2 kg
Typ opakowania	Karton
Wymiary opakowania - wysokość	100 mm



Wymiary opakowania - szerokość	95 mm
Wymiary opakowania - głębokość	80 mm