Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 04:39

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/czujnik-pir-mikrofala-bobby-1696-bezprzewodowa-p-23183.html



# Czujnik PIR + mikrofala BOBBY 1696 bezprzewodowa

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **824,84 zł** |
| Cena netto | **670,60 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **25550** |
| Producent | **Brak** |

## Opis produktu

## Opis 1696 BOBBY

Zewnętrzny detektor 1696U BOBBY zawiera dwie czujki PIR oraz czujkę mikrofalową MW
o częstotliwości pracy 10,525GHz. Został skonstruowany w taki sposób, że może współpracować z każdym systemie bezprzewodowym wykorzystując dowolny protokół komunikacji. Elektronika została tak zaprojektowana, aby zagwarantować maksymalną wydajność i niezawodność urządzenia w trudnych warunkach atmosferycznych. Detektor posiada regulację optyki
w pionie i poziomie i pozwala na pokrycie obszaru 60° (na płaszczyźnie 150°) i zasięgu
od 3m do 12m.

Urządzenie można zamontować zarówno na ścianie jak i na słupie.

Detektor oprócz funkcji alarmowych posiada również funkcję ANTYMASKINGU.

Funkcja ANTYMASKINGU została wprowadzona w celu uczynienia detektora Bobby bardziej niedostępnym do sforsowania poprzez osoby posiadające dostęp do obiektu, w którym czujka jest zainstalowana podczas gdy system jest rozbrojony, po to żeby informować o próbach ingerencji oraz zasłonięcia detektora.

Detektor posiada zdolność informowania o próbach przysłonięciach czujki mikrofali  przy pomocy metalowych przedmiotów (lub przedmiotów nie metalowych o większych wymiarach) w odległości od 5-10cm od niego.

Detektor posiada funkcję anty-pet.

## Specyfikacja techniczna

| | |
|---|---|
| Rodzaj detekcji | Podwójna |
| Detektory | 2 x PIR, 1 x MW |
| Częstotliwość MW | 10,525 GHz |
| Regulacja zasięgu dolnej wiązki | TAK |
| Regulacja poziomu czułości | TAK |
| Zasięg detekcji w poziomie | 60o |
| Regulacja detekcji w poziomie | +/- 45o |
| Uchwyt montażowy na ścianę lub słup | w komplecie |
| Obudowa | IP44 |
| Antymasking | TAK |
| Odporność na zwierzęta | TAK |
| Temperatura pracy | od - 25o do +65o |
| Zasięg detekcji | od 3 do 12 m |
| Zasilanie | 11 do 15 VDC |
| Pobór prądu | 20 mA |
| Klasa 3 | zgodny z normą EN 50131 |
| Klasa środowiskowa | IV, EN 50131-1 |
| Wymiary | 81×56×189 mm |
| Waga | 0,82 kg |
| Wysokość montażu | 1-1,2 m |