Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 03:22

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/czujnik-pir-mikrofala-grey-p-2561.html



Czujnik PIR + mikrofala Grey

Cena brutto	**166,05 zł**
Cena netto	**135,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**02576**
Producent	**Satel**

Opis produktu

Dualna czujka ruchu PIR+MW **GREY** przeznaczona jest do wszystkich instalacji alarmowych, w których kładzie się nacisk na skuteczność i niezawodność działania w różnych sytuacjach zagrożenia. Zastosowanie nowoczesnych technologii pozwoliło zmieścić czujkę PIR i czujkę mikrofalową MW w obudowie, w której do tej pory można było spotkać tylko klasyczne czujki PIR. Dodatkowym atutem czujki jest opcja jej odporności na ruch małych zwierząt, których waga nie przekracza ok. 15kg.

Charakterystyka czujki Satel Grey

Konstrukcja czujki składająca się z 2 detektorów (PIR oraz MW) daje lepsze zabezpieczenie w pomieszczeniach, w których mogą występować duże wahania temperatur lub nieszczelności okien, drzwi itp. Takimi pomieszczeniami mogą być np. kotłownia lub garaż. Stosując czujki dualne PIR+MW takie jak **Satel Grey**, znacząco ograniczamy możliwość występowania tzw. fałszywych alarmów. Dostępna jest również wersja czujki **Grey Plus**, która posiada funkcję antymaskingu.

Płytka elektroniki i złącza czujki Satel Grey / Grey Plus

Właściwości czujki Grey:

- dualna detekcja PIR + mikrofala zapewniająca niezawodność nawet w trudnych warunkach
- kompensacja temperatury chronionego pomieszczenia
- funkcje zdalnego uruchamiania trybu testowego i pamięci alarmu
- opcja „PET” uodparniająca tor PIR na małe zwierzęta

Parametry techniczne czujki Grey:

- Rodzaj detektora: **podwójny element PIR + czujnik mikrofalowy MW**,
- Kąt widzenia: **90 st.**,
- Zasięg czujki ruchu: **13 m** ,
- Odporność na zwierzęta: **Tak, 15kg**,
- Zasilanie: **12V**,
- Średni pobór prądu: **10 mA**,
- Wyjścia: **Alarm (NC), Sabotaż (TMP)**,
- Dodatkowe funkcje: **MEM i LED**,
- Sygnalizacja działania: **dioda LED**,
- Temperatura pracy: **-10°C...+55°C**,
- Wysokość montażu: **zalecana 2,4m**,
- Wymiary: **63 x 96 x 49 mm**,