

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/czujnik-temperatury-tsr-1-ht-p-7401.html>

## Czujnik temperatury TSR-1-HT

Cena brutto	<b>115,62 zł</b>
Cena netto	<b>94,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>07784</b>
Producent	<b>Ropam B</b>

### Opis produktu

#### CZUJNIK TEMPERATURY

pomiar od -55°C do +125°C, współpraca z systemami: BasicGSM, MultiGSM, NEO, NeoGSM, OptimaGSM i przyszłymi z pomiarem temp.

Czujnik temperatury TSR-1-HT jest urządzeniem przeznaczonym do współpracy z urządzeniami Ropam. Pozwala na pomiar temperatury w powietrzu, wartość jest wykorzystywana przez moduł do realizacji funkcji termostatu i może sygnalizować poprzez SMS i/lub VOICE (komunikat głosowy) przekroczenie wartości L, H. Jeżeli system ma zainstalowany moduł VSR-2 komunikaty głosowe mogą mieć unikalną treść. Chwilowa wartość temperatury dodawana jest do treści SMS „STAN”.

#### PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI:

- **pomiar od -55°C do +125°C (w tym wykonaniu)**
- współpraca z systemami: BasicGSM, MultiGSM, NEO, NeoGSM, OptomaGSM i przyszłymi z pomiarem temp.
- TermostatGSM funkcja sterowania dwustanowego z histerezą (próg +/- 'deadband'),
- przesyłanie informacji o przekroczeniu wartości L lub H,
- wartość chwilowa temperatury w SMS „STAN”,
- wykres histogramów temperatury w panelach TPR-xx, próbkowanie co 1 min.
- rejestracja logów temperatury na karcie SD w panelu(ach) TPR-xx, próbkowanie co 1 min.
- rozdzielczość i dokładność 1 ° C dla BasicGSM, MultiGSM, NeoGSM, NEO, MGSM 3.5
- rozdzielczość i dokładność 0,5 ° C dla OptimaGSM
- zwarta, hermetyczna konstrukcja z fabrycznym przewodem silikonowym, ciepłoodpornym 1m,
- wymiary:  $\phi 8 \times 50$  [mm] osłona czujnika ze stali INOX
- magistrala maks. 20m dla typowego kabla UTP, CAT5E C=50 pF/m, 1 para: piny 1-3, 2 para: pin 2.