Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:05

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/czujnik-temperatury-tsr-1-tel-p-7402.html



Czujnik temperatury TSR-1-TEL

Cena brutto	**115,62 zł**
Cena netto	**94,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**07785**
Producent	**Ropam B**

Opis produktu

CZUJNIK TEMPERATURY

pomiar od -20°C do +70°C, współpraca z systemami: BasicGSM, MultiGSM, NEO, NeoGSM, OptimaGSM. zwarta, hermetyczna konstrukcja z fabrycznym przewodem telefonicznym, płaskim - 3m (lodówki, przejścia uszczelek)

Czujnik temperatury TSR-1 jest urządzeniem przeznaczonym do współpracy z urządzeniami Ropam. Pozwala na pomiar temperatury w powietrzu, wartość jest wykorzystywana przez moduł do realizacji funkcji termostatu i może sygnalizować poprzez SMS i/lub VOICE (komunikat głosowy) przekroczenie wartości L, H. Jeżeli system ma zainstalowany moduł VSR-2 komunikaty głosowe mogą mieć unikalną treść. Chwilowa wartość temperatury dodawana jest do treści SMS „STAN”.

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI:
- pomiar od -20°C do +70°C (w tym wykonaniu)
- współpraca z systemami: BasicGSM, MultiGSM, NEO, NeoGSM, OptomaGSM i przyszłymi z pomiarem temp.
- TermostatGSM funkcja sterowania dwustanowego z histerezą (próg +/- 'deadband'),
- przesyłanie informacji o przekroczeniu wartości L lub H,
- wartość chwilowa temperatury w SMS „STAN”,
- wykres histogramów temperatury w panelach TPR-xx, próbkowanie co 1 min.
- rejestracja logów temperatury na karcie SD w panelu(ach) TPR-xx, próbkowanie co 1 min.
- zakres pomiaru -20°C to +70°C w tym wykonaniu (maks. chwilowy +115°C)
- rozdzielczość i dokładność 1 ° C dla BasicGSM, MultiGSM, NeoGSM, NEO, MGSM 3.5
- rozdzielczość i dokładność 0,5 °C dla OptimaGSM
- zwarta, hermetyczna konstrukcja z fabrycznym przewodem telefonicznym, płaskim 3m (lodówki, przejścia uszczelek)
- czujnik w osłonie ze stali INOX , Ø5 x45
- magistrala maks. 20m dla typowego kabla UTP, CAT5E C=50 pF/m,1 para: piny 1-3, 2 para: pin 2.