Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 15:47

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/czujnik-zbicia-szyby-gbx1-bezprzew-p-6108.html



Czujnik zbicia szyby GBX1 bezprzew.

Cena brutto	**210,43 zł**
Cena netto	**171,08 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**06402**
Producent	**Elmes**

Opis produktu

Bezprzewodowy detektor rozbicia szyby GBX1

częstotliwość pracy 433,92MHz,

zasięg radiowy do 100m w terenie otwartym,

dwa tory detekcji rozbicia szyby,

wysoka odporność na fałszywe alarmy,

mikroprocesorowe sterowanie,

zasilanie z baterii 9V (do trzech lat pracy na jednej baterii).

Cechy czujnika:

wielokrotne transmisje radiowe z technologią zmiennego kodu KEELOQ
prosta procedura programowania
podwyższona odporność na zakłócenia radiowe dzięki 3-krotnej transmisji sygnału w przypadkowych odstępach czasu
przy współpracy z odbiornikami 4, 8 i 20-kanałowymi (CH4H, CH8H, CH20H) sygnalizacja sabotażu i słabej baterii w detektorze GBX1
cykliczne transmisje kontrolne przekazujące stan detektora do odbiornika w systemie alarmowym
szeroki obszar detekcji pozwalający na stosowanie tylko jednego detektora w pomieszczeniu, niezależnie od liczby okien
detekcja rozbicia większości rodzajów szyb z wyjątkiem szyb klejonych i foliowanych

Detektor instaluje się w miejscu suchym 2 do 3 metrów nad poziomem podłogi, możliwie na wprost okien i witryn które mają być chronione. Nie należy instalować detektora w pobliżu urządzeń elektrycznych, ekranów metalowych, mogących zakłócać transmisje radiowe detektora. Nie należy instalować detektora na granicy zasięgu radiowego, a przed każdą trwałą instalacją zaleca się sprawdzić wskaźnikiem RFM1 poziom sygnału radiowego w odbiorniku. Nie należy instalować w jednym pomieszczeniu więcej niż jednego detektora GBX1.

SPECYFIKACJA:

zasilanie: bateria alkaliczna 9V
pobór prądu: czuwanie - 0,012mA, nadawanie – 15mA
nadajnik <5mW / 433,92 MHz z wbudowaną anteną i zasięgu do 100m w terenie otwartym
detekcja rozbicia szyb nie klejonych i nie laminowanych w oknach i witrynach o minimalnych wymiarach 60x60cm
wysoka odporność na zakłócenia radiowe (lepsza niż 10V/m do 1GHz)
praca wewnątrz pomieszczeń w temperaturach od 0 do +40 ºC
monitorowanie napięcia baterii i zamknięcia obudowy (TAMPER)
wymiary zewnętrzne detektora (d/w/s) 104/24/30mm