Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 03:51

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/czytnik-kart-zblizeniowych-so-mf3-w-mifare-p-26579.html



Czytnik kart zbliżeniowych SO-MF3-W MIFARE

Cena brutto	**547,36 zł**
Cena netto	**445,01 zł**
Numer katalogowy	**29526**
Kod producenta	**SO-MF3-W**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Czytnik **SO-MF3** mo?e pracowa? jako:

- czytnik kart zbli?eniowych w systemie alarmowym **INTEGRA**
- czytnik kart zbli?eniowych w systemie kontroli dost?pu **ACCO NET** lub **ACCO**
- czytnik kart zbli?eniowych w systemach innych producentów (OSDP, Wiegand)
- autonomiczny modu? kontroli przej?cia

W?a?ciwo?ci

- identyfikacja u?ytkownika na podstawie karty zbli?eniowej MIFARE®
- wbudowany czytnik kart zbli?eniowych MIFARE® (13,56 MHz):
  - Ultralight CSN/SSN
  - Classic CSN/SSN/MSN
  - DESFire (EV1 / EV2 / EV3) CSN/MSN

- obs?uga protoko?u OSDP (protokó? OSDP w wersji 2.2; magistrala RS-485)
- dodatkowy interfejs komunikacyjny:
  - EM-Marin (praca w systemie INTEGRA, ACCO NET lub ACCO)
  - Wiegand
- programowanie przy u?yciu programu CR Soft
- wska?niki LED (4 szt.)
- wbudowany sygnalizator d?wi?kowy (regulowana g?o?no??)
- optyczna ochrona sabota?owa przed otwarciem obudowy i przed oderwaniem od ?ciany
- mo?liwo?? monta?u wewn?trz pomieszczze? lub na zewn?trz

- dost?pny w kolorze bia?ym (**SO-MF3-W**) i czarnym (**SO-MF3-B**)

W?a?ciwo?ci dla poszczególnych trybów pracy

Czytnik kart zbli?eniowych w systemie alarmowym INTEGRA

- wymagane pod??czenie do ekspandera czytników kart / pastylek INT-R
- funkcje uruchamiane przy u?yciu karty zbli?eniowej:
  - za??czanie / wy??czanie czuwania i kasowanie alarmu w strefie
  - otwarcie przej?cia
  - sterowanie wyj?ciami typu *24. Przeł??cznik MONO* i *25. Przeł??cznik BI*

Czytnik kart zbli?eniowych w systemie ACCO NET lub ACCO

- wymagane pod??czenie do modu?u kontroli dost?pu z serii ACCO-KP

- funkcje uruchamiane przy u?yciu karty zbli?eniowej:
  - otwarcie przej?cia
  - zablokowanie / odblokowanie przej?cia

Czytnik kart zbli?eniowych w systemach innych producentów

- wybór interfejsu komunikacyjnego:
  - OSDP (magistrala RS-485)
  - Wiegand

Autonomiczny modu? kontroli przej?cia

- obs?uga do 128 kart zbli?eniowych
- funkcje uruchamiane przy u?yciu karty zbli?eniowej:
  - otwarcie przej?cia
  - zablokowanie / odblokowanie przej?cia
- mo?liwo?? okre?lenia liczby u?ycia karty
- wyj?cie przeka?nikowe do sterowania elektrozaczepem, zwor? magnetyczn? lub innym urz?dzeniem aktywuj?cym przej?cie
- wej?cie nadzoruj?ce stan drzwi
- wej?cie na przycisk otwarcia