

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/czytnik-kodow-kreskowych-cd-3870-usb-posiflex-p-3709.html>

Czytnik kodów kreskowych CD-3870 USB Posiflex

Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	03802
Producent	Posiflex

Opis produktu

Czytnik kodów kreskowych Posiflex CD-3880 to następca sprawdzonego modelu

Czytnik kodów kreskowych CD-3870 o wysokiej czułości urządzenie umożliwiające czytanie kodów kreskowych niemal z każdej powierzchni m.in. z: etykiet, ekranów smartfonów, starszych telefonów komórkowych, monitorów CTR oraz LCD.

CD-3870 jest szybki i wyposażony w wysokiej czułości system diodowy zapewniające komfortową pracę. Dodatkowo urządzenie może być zamontowane na statywie, który pozwala na stabilną pracę jako stołowy czytnik kodów kreskowych.

Programy czytnika kodów kreskowych pozwala na szeroką konfigurację, zależnie od potrzeb klienta.

Wsparcie standardów: Code 39, Full ASCII Code 39, Code 32, Code 128, Code 93, Code 11, Codabar/NW7, All UPC/EAN/JAN code (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), Interleave 2 of 5, STD 2 of 5, Industrial 2 of 5, matrix 2 of 5, Chinese Postage Code, IATA, MSI/PLESSY, Italian Pharmacy Code, Telepen. Option decodable: RSS-14, RSS Limited, RSS Expanded

Czytnik kodów kreskowych CD-3870 to nowoczesne **urządzenie** o wysokiej czułości potrafiące czytać kody z każdej powierzchni:

- Kod kreskowy na papierze
- Kod kreskowy na ekranie telefonu komórkowego (smartfona)
- Kod kreskowy na ekranie monitora oraz laptopa

Cechy

Specyfikacja ///

Diody LED

Interfejs

Rodzaj czytnika

Standardowa gwarancja

Źródło światła

Kąt skanowania

Odległość odczytu

Szybkość odczytu

Parametry fizyczne ///

Wymiary (mm)

Waga (kg)

Kolor

Test wytrzymałości

Środowisko ///

Praca

Przechowywanie

niebieska = poprawnie zczytany kod
USB / RS-232 / PS/2

ręczny, diodowy CCD, jednoliniowy

1 rok

czerwone diody LED 617 nm

45 stopni

20-500 mm

270 skanów/s

160 x 60 x 30 mm (bez stojaka)

0,120 (bez stojaka)

czarny + szary

odporny na upadek z wysokości 1,5 m

0°C - 50°C, wilgotność względna: 5% - 95% RH

(-20°C) - 70°C, 10%RH - 90%RH