

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/czytnik-kodow-kreskowych-cd-3870-usb-posiflex-p-3709.html>



## Czytnik kodów kreskowych CD-3870 USB Posiflex

Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>03802</b>
Producent	<b>Posiflex</b>

### Opis produktu

Czytnik kodów kreskowych Posiflex CD-3880 to następca sprawdzonego modelu

Czytnik kodów kreskowych CD-3870 o wysokiej czułości urządzenie umożliwiające czytanie kodów kreskowych niemal z każdej powierzchni m.in. z: etykiet, ekranów smartfonów, starszych telefonów komórkowych, monitorów CTR oraz LCD.

CD-3870 jest szybki i wyposażony w wysokiej czułości system diodowy zapewniające komfortową pracę. Dodatkowo urządzenie może być zamontowane na statywie, który pozwala na stabilną pracę jako stołowy czytnik kodów kreskowych.

**Programy czytnika kodów kreskowych pozwala na szeroką konfigurację, zależnie od potrzeb klienta.**

**Wsparcie standardów:** Code 39, Full ASCII Code 39, Code 32, Code 128, Code 93, Code 11, Codabar/NW7, All UPC/EAN/JAN code (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), Interleave 2 of 5, STD 2 of 5, Industrial 2 of 5, matrix 2 of 5, Chinese Postage Code, IATA, MSI/PLESSY, Italian Pharmacy Code, Telepen. Option decodable: RSS-14, RSS Limited, RSS Expanded

Czytnik kodów kreskowych CD-3870 to nowoczesne **urządzenie** o wysokiej czułości potrafiące czytać kody z każdej powierzchni:

- Kod kreskowy na papierze
- Kod kreskowy na ekranie telefonu komórkowego (smartfona)
- Kod kreskowy na ekranie monitora oraz laptopa

#### Cechy

##### Specyfikacja ///

Diody LED

Interfejs

Rodzaj czytnika

Standardowa gwarancja

Źródło światła

Kąt skanowania

Odległość odczytu

Szybkość odczytu

Parametry fizyczne ///

Wymiary (mm)

Waga (kg)

Kolor

Test wytrzymałości

Środowisko ///

Praca

Przechowywanie

niebieska = poprawnie zczytany kod

USB / RS-232 / PS/2

ręczny, diodowy CCD, jednoliniowy

1 rok

czerwone diody LED 617 nm

45 stopni

20-500 mm

270 skanów/s

160 x 60 x 30 mm (bez stojaka)

0,120 (bez stojaka)

czarny + szary

odporny na upadek z wysokości 1,5 m

0°C - 50°C, wilgotność względna: 5% - 95% RH

(-20°C) - 70°C, 10%RH - 90%RH