Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:23

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/czytnik-kodow-kreskowych-cd-3870-usb-posiflex-p-3709.html



Czytnik kodów kreskowych CD-3870 USB Posiflex

Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**03802**
Producent	**Posiflex**

Opis produktu

Czytnik kodów kreskowych Posiflex CD-3880 to następca sprawdzonego modelu

Czytnik kodów kreskowych CD-3870 o wysokiej czułości urządzenie umożliwiające czytanie kodów kreskowych niemal z każdej powierzchni m.in. z: etykiet, ekranów smartfonów, starszych telefonów komórkowych, monitorów CTR oraz LCD.

CD-3870 jest szybki i wyposażony w wysokiej czułości system diodowy zapewniające komfortową pracę. Dodatkowo urządzenie może być zamontowane na statywie, który pozwala na stabilną pracę jako stołowy czytnik kodów kreskowych.

Programy czytnika kodów kreskowych pozwala na szeroką konfigurację, zależnie od potrzeb klienta.

Wsparcie standardów: Code 39, Full ASCII Code 39, Code 32, Code 128, Code 93, Code 11, Codabar/NW7, All UPC/EAN/JAN code (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), Interleave 2 of 5, STD 2 of 5, Industrial 2 of 5, matrix 2 of 5, Chinese Postage Code, IATA, MSI/PLESSY, Italian Pharmacy Code, Telepen. Option decodable: RSS-14, RSS Limited, RSS Expanded

Czytnik kodów kreskowych CD-3870 to nowoczesne **urządzenie** o wysokiej czułości potrafiące czytać kody z każdej powierzchni:

- Kod kreskowy na papierze
- Kod kreskowy na ekranie telefonu komórkowego (smartfona)
- Kod kreskowy na ekranie monitora oraz laptopa

Cechy	
Specyfikacja ///	
Diody LED	niebieska = poprawnie zczytany kod
Interfejs	USB / RS-232 / PS/2
Rodzaj czytnika	ręczny, diodowy CCD, jednoliniowy
Standardowa gwarancja	1 rok
Źródło światła	czerwone diody LED 617 nm
Kąt skanowania	45 stopni
Odległość odczytu	20-500 mm
Szybkość odczytu	270 skanów/s
Parametry fizyczne ///	
Wymiary (mm)	160 x 60 x 30 mm (bez stojaka)
Waga (kg)	0,120 (bez stojaka)
Kolor	czarny + szary
Test wytrzymałości	odporny na upadek z wysokości 1,5 m
Środowisko ///	
Praca	0°C – 50°C, wilgotność względna: 5 % – 95 % RH
Przechowywanie	(-20°C) - 70°C, 10%RH - 90%RH