Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:10

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/czytnik-kodow-kreskowych-posiflex-sa-705-p-17136.html



Czytnik kodów kreskowych Posiflex SA-705

Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**18769**
Producent	**Posiflex**

Opis produktu

Diodowy czynik kodów montowany do terminala XT z możliwością skanowania kodów z smartfonów oraz monitorów LCD.

Czytnik kodów 1D (kreskowych) oraz 2D (QR kody).

Obrotowy czytnik kodów kreskowych oraz QR jest montowany do terminali Posiflex 15 oraz 17 cali.

Skaner pozwala dopasować kąt o 30° do przodu, o 105° do tyłu oraz o 25° w prawo. Zródłem światła są dwa strumienie LED. Czytnik SA-705Z wyposażony jest również w czujnik CMOS.

Diodowy czynik kodów kreskowych z możliwością skanowania kodów z smartfonów oraz monitorów LCD.

Właściwości:

- Rodzaj czytnika: jednoliniowy oraz imager
- Odległość odczytu: 40-120 mm (15 mils QR code)
- Rozdzielczość: 752 px (H) x 480 px (V)
- Kąt skanowania: - 41°(H) -26° (V)
- Szybkość: nawet do 60 fps
- kody 1D : JAN/UPC/EAN incl. add on, Codabar/NW-7, Code 11, Code 39, Code 93, Code128, GS1-128 (EAN-128), GS1 DataBar (RSS), IATA, Industrial 2of5, Interleaved 2of5, ISBNISSN-ISMN, Matrix 2of5, MSI/Plessey, S-Code, Telepen, Tri-Optic, UK/Plessey
- kody 2D : Aztec Code, Aztec Runes, Chinese Sensible code, Codablock F, Composite codes, Data Matrix (ECC200/EC0-140), Maxi Code (mode 2~5), MicroPDF41, QR & Micro-QR Code, PDF417
- Kody pocztowe: Chinese Post, Intelligent Mail Barcode, Korean Postal Authority code

Cechy

Specyfikacja ///

Diody LED	tak
Interfejs	USB
Standardowa gwarancja	1 rok

Parametry fizyczne ///

Cechy

Środowisko ///

Praca	0°C – 50°C, wilgotność względna: 5 % – 95 % RH
Przechowywanie	(-20°C) - 70°C, 10%RH - 90%RH