Dane aktualne na dzień: 04-07-2026 05:40

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/czytnik-zblizeniowy-kontroler-matrix-ii-net-lan-p-11272.html

Czytnik zbliżeniowy kontroler Matrix-II Net LAN

Cena brutto	**281,68 zł**
Cena netto	**229,01 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**12049**
Producent	**IronLogic**

Opis produktu

Czytnik zbliżeniowy Matrix-II Net jest to profesjonalny sterownik stosowany w systemach kontroli dostępu (zamki elektromagnetyczne/elektromechaniczne) jako samodzielny oraz sieciowy kontroler i czytnik zbliżeniowy w jednym, który zabezpiecza dostęp wejść do budynków.

Zalety:
- Szybki montaż i podłączenie
- Duża pojemność pamięci
- Wiele trybów pracy
- * Tryb Accept *(każda nowa karta otwiera drzwi i automatycznie zapisuje się w pamięci)*
- * Tryb Blocking *(właściciel karty może aktywować lub zablokować dostęp innym użytkownikom)*

Czytnik Matrix-II Net przeznaczony jest do pracy w kontroli dostępu online i offline. Łatwy w instalacji i utrzymaniu, idealny do sterowania elektromagnetycznymi i elektromechanicznymi zamkami. Po podłączeniu kontrolera do komputera, należy użyć odpowiedniego oprogramowania.

Możliwe jest podłączenie następujących urządzeń:
- 2 Czytniki
- Przycisk Exit
- Konwerter do PC
- *Zamek elektryczny*
- *Zewnętrzny LED*
- *Czujnik otwarcia drzwi (kontrakton)*
- *Zewnętrzny buzzer*

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Częstotliwość pracy: 125Khz
Maksymalna liczba kluczy: - do 2021 kluczy
Możliwość kopiowania pamięci kontrolera do klucza DS1996 i na odwrót
Zasięg odczytu: 6-8 cm
Liczba podłączanych czytników: 2 szt.
Rodzaj interfejsu: Wiegand26, Dallas,
Liczba rejestrowanych zdarzeń (max): 2048pcs.
Kontroler posiada protokół komunikacyjny: RS485
Maksymalna długość linii: 1200 m
Ustawianie czasu otwarcia zamka.
Wyjście tranzystorowe FET: 1szt
Napięcie pracy: 8~18 VDC
Pobór prądu (tryb monitorowania): 45 mA
Prąd prądu podczas pracy: do 5A
Wymiary: 85x44x18 mm
Temperatura pracy: - od -40°C do + 50°C (bez baterii)