Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/czytnik-zblizeniowy-kontroler-matrix-ii-net-lan-p-11272.html

Czytnik zbliżeniowy kontroler Matrix-II Net LAN

Cena brutto	**281,68 zł**
Cena netto	**229,01 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**12049**
Producent	**IronLogic**

Opis produktu

Czytnik zbliżeniowy Matrix-II Net jest to profesjonalny sterownik stosowany w systemach kontroli dostępu (zamki elektromagnetyczne/elektromechaniczne) jako samodzielny oraz sieciowy kontroler i czytnik zbliżeniowy w jednym, który zabezpiecza dostęp wejść do budynków.

Zalety:
- Niska cena
- Szybki montaż i podłączenie
- ... pamięci
- ... podłączeniem
- * Tryb ... *(każda nowa karta otwiera drzwi i automatycznie zapisuje się w pamięci)*
- * Tryb Blocking *(Właściciel karty może aktywować lub zablokować dostęp innym użytkownikom)*

Czytnik Matrix-II Net przeznaczony jest do pracy w kontroli dostępu online i offline. Łatwy w instalacji i utrzymaniu, idealny do sterowania elektromagnetycznymi i ...

Matrix II Net pozwala na ... podłączenie kontrolera do komputera, należy użyć odpowiedniego oprogramowania.

... podłączenie następujących urządzeń:
1. ...
2. Czytnik ...
3. Z-397 konwerter do PC
- *zamek ...*
- *przycisk wyjścia*
- *czujnik otwarcia drzwi (kontrakton)*
- *zewnętrzna dioda LED*
- *zewnętrzny buzer*

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Częstotliwość pracy: 125Khz
Maksymalna liczba kluczy: - do 2021 kluczy
Możliwość kopiowania pamięci kontrolera do klucza DS1996 i na odwrót
Zasięg odczytu: 6-8 cm
Liczba podłączanych czytników: 2 szt.
Rodzaj interfejsu: Wiegand26, Dallas,
Liczba rejestrowanych zdarzeń (max): 2048pcs.
Kontroler posiada protokół komunikacyjny: RS485
Maksymalna długość linii: 1200 m
Ustawianie czasu otwarcia zamka.
Wyjście tranzystorowe FET: 1szt
Napięcie pracy: 8~18 VDC
Pobór prądu (tryb monitorowania): 45 mA
Prąd prądu podczas pracy: do 5A
Wymiary: 85x44x18 mm
Temperatura pracy: - od -40°C do + 50°C (bez baterii)