

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/czytnik-zblizeniowy-matrix-ii-et-antyclone-125k-p-11254.html>

Czytnik zbliżeniowy Matrix-II ET Antyclone 125K

Cena brutto	207,87 zł
Cena netto	169,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	12030
Producent	IronLogic

Opis produktu

Czytnik zbliżeniowy Matrix-II ET - Antyclone jest to profesjonalne urządzenie stosowane w systemach kontroli dostępu, obsługuje dwa interfejsy (Dallas, Wiegand 26) oraz dwa protokoły w tym Temic. Zaprojektowany do pracy z systemami bezpieczeństwa online i offline i kontroli dostępu. Główną cechą czytnika jest ochrona przed użyciem sklonowanych karty EM-Marine.

Zalety:

- + Łatwa instalacja i podłączenie
- + Dwa protokoły (**EM-Marine, Temic T5557**)
- + Wbudowana dioda LED oraz buzzer
- + Wbudowany czujnik temperatury
- + Wbudowany czujnik poziomu baterii
- + Wbudowany czujnik poziomu napięcia
- + Wbudowany czujnik poziomu prądu
- + Wbudowany czujnik poziomu mocy
- + Wbudowany czujnik poziomu energii
- + Wbudowany czujnik poziomu mocy
- + Wbudowany czujnik poziomu energii
- + Wbudowany czujnik poziomu mocy
- + Wbudowany czujnik poziomu energii

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Częstotliwość pracy: 125Khz
Zasięg odczytu: 6-14 cm
Rodzaj interfejsów: Wiegand26, Dallas
Wbudowana dwukolorowa dioda LED oraz buzzer
Obudowa: ABS (Kolor: czarny, ciemno szary, kość słoniowa)
Napięcie pracy: 8~18 VDC
Pobór prądu: 50 mA
Wymiary: 85x44x18 mm
Temperatura pracy: - od -40°C do + 50°C
Maksymalna długość przewodu z czytnika do kontrolera:
- Korzystanie z DS1990A, nie więcej niż 15m
- Korzystanie z Wiegand, nie więcej niż 100m