Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 23:18

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/czytnik-zblizeniowy-zew-prt62lt-g-em125khz-p-4164.html



Czytnik zbliżeniowy zew. PRT62LT-G EM125kHz

Cena brutto	**264,45 zł**
Cena netto	**215,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**04328**
Producent	**Roger**

Opis produktu

Miniaturowy, zewnętrzny czytnik zbliżeniowy PRT 62 LT G

obsługa kart standardu EM 125KHz UNIQUE (EM4100/4102)
praca w warunkach zewnętrznych IP67
współpraca: transpondery
praca w trybie terminalowym
napięcie zasilania: 10-15 VDC
pobór prądu (średni): 45mA
zasięg odczytu: do 12 cm
ochrona anty-sabotażowa(Tamper): kontakt NC, 50mA/24V,
kolor: ciemnoszary, srebrny metalik, jasnoszary

odległości pomiędzy czytnikiem i kontrolerem: maks. 150 m
odległość pomiędzy dwoma czytnikami PRT: maks. 150 m
klasa środowiskowa: (wg EN 50131-1),
temperatura otoczenia: od -25 C do +60°C,
wilgotność względna: 10 to 95% (bez kondensacji)
wymiary H x W x D 100 X 45 X 25 mm
waga: 100g

Czytniki serii PRT-LT są wersją czytników serii PRT-EM która pracuje tylko w trybie terminalowym jako urządzenia podrzędne podłączone do zewnętrznego kontrolera dostępu. Fabrycznie nowy czytnik serii PRT-LT jest skonfigurowany do trybu RACS adres ID=0 nie mniej może być później przekonfigurowany do jednego z kilkunastu dostępnych formatów wyjściowych. Programowanie formatu transmisji przeprowadza się w trakcie procedury Reset Pamięci.

Charakterystyka pracy w trybie terminalowym:
(jako czytnik podległy kontrolerowi):

interfejs komunikacyjny Wiegand 26/34/42/66 bit
interfejs komunikacyjny Magstripe
interfejs komunikacyjny RACS (Roger)