

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/czytnik-zblizeniowy-zew-prt62lt-g-em125khz-p-4164.html>

## Czytnik zbliżeniowy zew. PRT62LT-G EM125kHz

Cena brutto	<b>264,45 zł</b>
Cena netto	<b>215,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>04328</b>
Producent	<b>Roger</b>

### Opis produktu

Miniaturowy, zewnętrzny czytnik zbliżeniowy PRT 62 LT G

obsługa kart standardu EM 125KHz UNIQUE (EM4100/4102)  
praca w warunkach zewnętrznych IP67  
współpraca: transpondery  
praca w trybie terminalowym  
napięcie zasilania: 10-15 VDC  
pobór prądu (średni): 45mA  
zasięg odczytu: do 12 cm  
ochrona anty-sabotażowa(Tamper): kontakt NC, 50mA/24V,  
kolor: ciemnoszary, srebrny metalik, jasnoszary

odległości pomiędzy czytnikiem i kontrolerem: maks. 150 m  
odległość pomiędzy dwoma czytnikami PRT: maks. 150 m  
klasa środowiskowa: (wg EN 50131-1),  
temperatura otoczenia: od -25 C do +60°C,  
wilgotność względna: 10 to 95% (bez kondensacji)  
wymiary H x W x D 100 X 45 X 25 mm  
waga: 100g

Czytniki serii PRT-LT są wersją czytników serii PRT-EM która pracuje tylko w trybie terminalowym jako urządzenia podrzędne podłączone do zewnętrznego kontrolera dostępu. Fabrycznie nowy czytnik serii PRT-LT jest skonfigurowany do trybu RACS adres ID=0 nie mniej może być później przekonfigurowany do jednego z kilkunastu dostępnych formatów wyjściowych. Programowanie formatu transmisji przeprowadza się w trakcie procedury Reset Pamięci.

Charakterystyka pracy w trybie terminalowym:  
(jako czytnik podległy kontrolerowi):

interfejs komunikacyjny Wiegand 26/34/42/66 bit  
interfejs komunikacyjny Magstripe  
interfejs komunikacyjny RACS (Roger)