Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 19:05

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/dalmierz-laserowy-uni-t-lm-20m-20m-p-22457.html



Dalmierz laserowy Uni-T LM-20m 20m

Cena brutto	**90,71 zł**
Cena netto	**73,75 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**24692**

Opis produktu

LM20m produkcji Uni-t to laserowy miernik odległości tzw. dalmierz umożliwiający pomiar odległości do 20 metrów z milimetrową rozdzielczością. Dalmierze laserowe z serii LM są urządzeniami przenośnymi, które mogą łatwo i dokładnie mierzyć długość lub odległość. Ten typ narzędzia mierniczego może być stosowany w projektowaniu wnętrz / na zewnątrz, w budownictwie, nadzorze fabrycznym,inspekcja inżynieryjnej, gromadzeniu dowodów wypadku drogowego, pomiarach nieruchomości itd

dane techniczne:

- dalmierz laserowy - cyfrowy miernik odległości dystansu LM20m produkcji Uni-t
- pomiar odległości maksymalnie do 20 metrów
- ergonomiczna obudowa, wygodna obsługa
- inwersyjny wyświetlacz LCD typu EBTN - białe znaki, czarne tło zapewniający bardzo duży kontrast
- dokładny pomiar nawet w milimetrach
- wskaźnik laserowy
- szybkie pomiary w czasie rzeczywistym
- automatyczne wyłączanie po 3 minutach bez działania
- zasilanie bateryjne AAA x 2szt.

specyfikacja

model	LM20m
typ wy?wietlacza	EBTN
rozmiar wy?wietlacza	2.4 cala
zakres pomiarowy	20m
minimalna rozdzielczo?? pomiaru	0,001m = 0,1cm = 1mm
pomiar w jednostkach	m -metry ft -stopy in -cale
podstawa pomiaru	przód / ?rodek / ty?
dok?adno?? pomiaru	±(2mm+5 x 10-5 D)
klasa lasera	2
typ lasera	630~670nm, ?1mW

pozosta?e funkcje:
pojedynczy pomiar
pomiar ci?g?y
pomiar MAX, MIN, powierzchni
pomiar obj?to?ci
pomiar odleg?o?ci z twierdzenia Pitagorasa

pomiar pola trójk?ta
poziomowanie automatyczne w poziomie
poziomowanie automatyczne w pionie
dodawanie i odejmowanie
pomiar krzywizny
przemieszczenie
trapez

przechowywanie danych	pami?? 20 komórek
automatyczny wy??cznik lasera	po 3 minutach nieu?ywania
automatyczny wy??cznik lasera	po 30 sekundach nieu?ywania
automatyczny wy??cznik pod?wietlenia ekranu	po 10 sekundach bez operacji

elektroniczny niwelator
sygnalizacja d?wi?kowa – wbudowany buzer
wska?nik poziomu baterii
laserowe znakowanie liniowe

temperatura przechowywania	-20°C do 70°C
temperatura pracy	0°C do 40°C