

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/detektor-napiecia-bezdotykowy-cem-ac-11-p-26867.html>



## Detektor napięcia bezdotykowy CEM AC-11

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>73,17 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>59,49 zł</b>      |
| Numer katalogowy | <b>29856</b>         |
| Kod producenta   | <b>11371</b>         |
| Kod EAN          | <b>5903802660098</b> |
| Producent        | <b>Brak</b>          |

### Opis produktu

#### Bezkontaktowe detektory napięcia AC

Bezdotykowe testery napięcia prądu przemiennego są łatwe w użyciu — wystarczy przyłożyć końcówkę do listwy zaciskowej, gniazdka lub przewodu zasilającego. Kiedy końcówka świeci się na czerwono i urządzenie wydaje sygnał dźwiękowy, wiesz, że jest napięcie. Elektrycy, konserwatorzy, serwisanci, specjaliści ds. bezpieczeństwa i właściciele domów mogą szybko sprawdzić obecność obwodów pod napięciem w miejscu pracy lub w domu.

| DANE TECHNICZNE I CECHY PRODUKTU  |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Producent: CEM</li> </ul>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Model: AC-11</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kategoria przepięciowa: kat.IV 1000V</li> </ul>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maksymalna wysokość nmi: 2000m</li> </ul>                                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zasilanie: 3V (2 x bateria R3 AAA)</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klasa zanieczyszczenia środowiska naturalnego: 2</li> </ul>                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sygnalizacja obecności napięcia: światło + dźwięk</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Automacyjny wyłączenie zasilania: po 5 minutach braku aktywności</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zakres badanych napięć: 12 - 1000V AC 50/60Hz</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperatura przechowywania: -10°C - 60°C</li> </ul>                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperatura pracy: 0°C - 50°C</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Waga: 50g</li> </ul>  |

|  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>•<br/>Wilgotność: &lt;math&gt;\leq 80\%&lt;/math&gt;</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>•<br/>Cechy dodatkowe: wbudowana latarka LED, podwójna izolacja</li></ul> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>•<br/>Wymiary: 150 x 18 x 23mm</li></ul>                       |   |