Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 16:35

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/detektor-wycieku-gazow-ht-601b-p-27773.html



Detektor wycieku gazów HT-601B

Cena brutto	**250,16 zł**
Cena netto	**203,38 zł**
Numer katalogowy	**30837**
Kod producenta	**026077**
Kod EAN	**5907489606707**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Detektor wycieku gazu Habotest HT601B

Detektor wycieku gazu marki Habotest charakteryzuje się wysoką czułością i dokładnością. Za jego pomocą szybko dokonasz pomiaru, którego wynik zostanie wyświetlony na czytelnym, kolorowym ekranie LCD. HT601B ma także alarm dźwiękowy. Poręczny, a zarazem wytrzymały - sprawdzi się w wielu zastosowaniach. Do jego zasilania wymagane są 3 baterie AAA 1,5 V.

Szybki, dokładny, wszechstronny

Urządzenie zapewnia bardzo szybką reakcję, a dzięki niezwykle czułemu sensorowi może działać z dokładnością nawet ±10 F.S. Wykrywa wycieki kilku różnych gazów, takich jak między innymi metan, tlenek węgla, heksan czy acetylen. Wykorzystasz go zatem na wiele sposobów.

Czytelny ekran LCD

Kolorowy wyświetlacz HD znacznie ułatwia pracę z urządzeniem. Znajdziesz na nim między innymi wyniki pomiarów przedstawione cyfrowo oraz w formie wykresu słupkowego, a także wskaźnik niskiego poziomu baterii. Ekran jest bardzo czytelny i zapewni Ci wygodny dostęp do najważniejszych informacji.

Niezawodne urządzenie, jakiego potrzebujesz

Detektor jest lekki, niewielki i doskonale leży w dłoni. Został wykonany w taki sposób, aby mógł doskonale Ci służyć przez długie lata. Wytrzymały, odporny na zużycie i mało podatny na uszkodzenia - zaskoczy Cię niezawodnym działaniem. Jest też łatwy w transporcie - możesz bezpiecznie zabrać go ze sobą wszędzie, gdzie Ci się przyda.

Zmierzy też temperaturę otoczenia

HT601B ma też funkcję pomiaru temperatury. Możesz również wybrać jednostkę - dostępne opcje to °C oraz °F. To wielofunkcyjne urządzenie dostarczy Ci wielu przydatnych informacji. Może więc stać się nieocenionym narzędziem na co dzień.

Producent	Habotest	
Model	HT601A	HT601B
Zakres	0-9999 PPM/0,00-20,00% LEL	0-9999 PPM/0,00-20,00% LEL
Wykrywane gazy	Gazy palne	Gazy palne
Dok?adno??	Nie dotyczy	≤ 10% FS (metan)
Czu?o??	<50 PPM (Metan)	<50 PPM (metan)
Czas odpowiedzi	<2 s	<2 s

Czas rozruchu	Ok. 30 s	Ok. 30 s
Wy?wietlanie wyników pomiaru	Wykres s?upkowy	Cyfrowe + wykres s?upkowy
Alarm	Wizualny i d?wi?kowy	Wizualny i d?wi?kowy
Zero automatyczne/manualne	Automatyczne	Automatyczne lub manualne
Automatyczne wy??czanie	Tak	Tak
Wska?nik niskiego poziomu baterii	Tak	Tak
Elastyczny próbnik	Ok. 16 cali	Ok. 16 cali
Zasilanie	3x bateria AAA 1,5 V (w zestawie)	3x bateria AAA 1,5 V (w zestawie)
Waga	Ok. 350 g	Ok. 350 g
Wymiary	225x60x33 mm	225x60x33 mm