Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 00:55

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/drukarka-etykiet-nova-lx-p-21501.html



Drukarka etykiet Nova LX

Cena brutto	**799,50 zł**
Cena netto	**650,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**23658**

Opis produktu

Termiczna drukarka etykiet, szerokość max. 118mm, 203dpi, interfejs RS232 & USB

Nova LX to drukarka termiczna przeznaczona do nadruku tekstu, kodów i grafiki na etykietach samoprzylepnych o szerokości od 20mm do 118mm.

Drukarka wyróżnia się wydajnym i szybkim druk etykiet maks. 200mm/s przy maksymalnej długości druku aż do 2286mm. Z drukarką w pakiecie dostarczane jest bezpłatne oprogramowanie NiceLabel SE do łatwego projektowania etykiet. Drukarki drukują na standardowych, tanich materiałach eksploatacyjnych, dzięki czemu druk dużych ilości etykiet jest korzystny ekonomicznie.

Drukarka drukuje wszystkie popularne kody kreskowe 1D, dwuwymiarowe kody QR Code oraz komunikuje się z PC za pomocą interfejsu USB lub RS-232. Nova LX jest łatwa w instalacji i w użytkowaniu.

Drukarka Nova LX znajduje zastosowanie w handlu, transporcie, produkcji, integracji, służbie zdrowia i administracji. Polecana jest do druku etykiet logistycznych.

Charakterystyka:

Metoda druku: bezpośredni termiczny
Rozdzielczość: 203 dpi, 8 punktów / mm
Szybkość druku: max. 200 mm/s
Szerokość druku: max. 104mm
Długość druku: max. 2286mm
Etykiety:
Szer.: min 20mm - max. 118mm
Śr. zewn. rolki: maks.127 mm
Śr. wewn. rolki: 25,4 mm, 38,1mm (1”, 1,5”)
Interfejs: USB, RS-232
Drivery: Windows XP, Vista, 7, 8, 10
Kompatybilność: TSPL
Kody kreskowe (1D, 2D):
1-D: CODE128/EAN128/ITF/CODE39/CODE93/ EAN13/EAN13+2/EAN13+5/EAN8/EAN8+2
EAN8+5/CODABAR/POSTNET/UPCA+2/UPCA+5/ UPCE+2/UPC-E+5/UPC-E/UPCE+2/UPC-E+5
CPOST/MSI/MSIC/PLESSEY/ITF14/EAN14
2-D: QR code
Pamięć: RAM: 8 MB; FLASH: 4 MB
Wymiary (gł. x wys. x szer.): 238 mm x 176 mm x 176 mm
Waga: ok. 2.09 kg
Temperatura pracy: od 5C do 45 C, wilgotność od 20% do 80%
Temperatura składowania: od -40C do 55C, wilgotność od 10% do 90%
Zasilanie: 100-240VAC, 50-60Hz
Opcje: zewnętrzny uchwyt rolki etykiet do 8.4 "(210 mm), zewnętrzny nawijak etykiet
Gwarancja: 12 miesięcy (na głowicę drukującą 6 miesięcy lub 50 km)