Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:16

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/drukarka-panelowa-naut324c-83-usb-rs232-256k-p-21500.html



Drukarka panelowa Naut324C-83-USB-RS232-256K

Cena brutto	**1 328,40 zł**
Cena netto	**1 080,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**23657**

Opis produktu

Panelowa drukarka termiczna 3" - 24V, szerokość papieru 80mm, średnica zewn. rolki 83mm, szybkość druku: 100 mm/s max., interfejs: RS232

Przedstawiamy nową, 3" panelową drukarkę termiczną NAUT324C. Jest to kompaktowa drukarka, która posiada automatyczny ucinacz oraz drukuje na papierze termoczułym z rolki o maksymalnej średnicy 83 mm i szerokości 80 mm. Drukuje na papierze termoczułym od 63 do 80 mikrometrów grubości i jest zasilana napięciem 24V.

Szybkie drukowanie, ucinacz, czujnik końca papieru oraz zamknięcia pokrywy, a także łatwy sposób ładowania papieru to tylko niektóre cechy tej nowej drukarki panelowej. Drukarka przeznaczona jest do zastosowań na rynku urządzeń medycznych, pomiarowych, przemysłowych oraz POS. Drukarka NAUT324C komunikuje się z urządzeniem nadrzędnym za pomocą interfejsu szeregowego RS 232. Drukarka NAUT324C dostępna jest również w wersji obudowy o max średnicy zewnętrznej rolki wynoszącej 83mm.

Drukarka NAUT324C
Metoda druku: Termiczny druk liniowy
Ilość punktów w linii: 576 punktów
Rozdzielczość: 203 (8 punktów/mm)
Szerokość papieru: 80 mm
Szerokość druku: 72 mm
Średnica zewn. rolki: Max 83mm
Maksymalna szybkość druku: 100 mm/s max.
Grubość papieru: 63-80 mikrometrów
Interfejs: RS232C
Drivery: Windows® XP/CE/Linux
Ucinacz: TAK, ucinanie pełne lub częściowe
Kody kreskowe: CODE 39
Zasilanie: 24+/- 5% V DC
Żywotność: Głowica 50km, ucinacz 500,000 ucięć
Temperatura pracy 0°C do 50°C
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 127.4 mm x 120 mm x 80 mm
Waga: ok. 300g