

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/drukarka-przenosna-termiczna-sm-s301-db38-p-21452.html>

Drukarka przenośna termiczna SM-S301-DB38

Cena brutto	1 712,15 zł
Cena netto	1 391,99 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	23609

Opis produktu

3" Miniaturowa drukarka mobilna SM-S300 z czytnikiem pasków magnetycznych, interfejs szeregowy oraz Bluetooth

SM-S300 - 3" Miniaturowa drukarka mobilna

Miniaturowa, trzycalowa, przenośna drukarka SM-S300 dzięki niewielkim wymiarom, małej wadze (tylko 269g z akumulatorem) oraz zasilaniu bateryjnym idealnie nadaje się do zastosowań mobilnych.

Łatwe ładowanie rolki papieru "Drop-In & Print", wysoka jakość wydruku (203 dpi), nowoczesna, lekka, kompaktowa obudowa, druk na papierze termoczułym z rolki o szerokości 80mm sprawia, że drukarka znajduje swoje zastosowanie w różnorodnych aplikacjach mobilnych i stacjonarnych.

SM-S300 standardowo wyposażona jest w interfejs szeregowy oraz Bluetooth, a także w czytnik pasków magnetycznych oraz konfigurowalny tryb uśpienia drukarki. Ta wielość funkcji sprawia, że jest to drukarka przyjazna użytkownikowi oraz idealna do zastosowań w terenie.

Drukarka SM-S300

Metoda druku Termiczny druk liniowy

Rozdzielczość: 203 dpi

Ilość znaków w linii: 64

Szybkość druku: 65 mm/s

Szerokość papieru/ wydruku: 80mm/72mm

Średnica rolki: 38 mm maksimum

Wyświetlacz LCD: NIE

Czujnik otwarcia pokrywy: TAK

Czujnik końca papieru: TAK

Czujnik markera: TAK

Interfejs: Szeregowy RS-232 i Bluetooth

Drivery: Windows XP/Vista/7, CE, Mobile (biblioteka) oraz Android

Znaki: ANK, Simplified/Traditional Chinese, Arabic, Cyrillic, Russian, Turkish, Greek, Japanese, Persian, Latin 9

Kody paskowe: Code39/93/128, JAN/EAN8, JAN/EAN13, EAN128, I2/5, KAN, UPC, CODABAR, PDF417, QR Code, DATA Matrix

Czytnik pasków magnetycznych: Standard 1&2 Track (2&3 opcja)

Żywotność: 50 km

Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 107,4 mm x 88,5 mm x 45 mm

Waga: Ok. 269 g

Temperatura pracy: 0 °C ~ 50 °C

Temperatura składowania: -20 °C ~ 60 °C

Zasilanie: Akumulator, zasilacz

Akumulator: Całkowity czas ładowania akumulatora: 4 godziny

Żywotność akumulatora: 10 godzin przy 5 min. interwałach drukowania (12 wydruków na godzinę)

Tryb uśpienia drukarki: 1-5 minut (możliwość konfiguracji)

Test uderzeniowy: 0,9m

Zawartość: zestawu Drukarka, akumulator, ładowarka, rolka papieru, kabel interfejsu szeregowego



Aksesoria opcjonalne: Ładowarka samochodowa, dodatkowy akumulator, dodatkowa ładowarka akumulatorów, ładowarka na cztery akumulatory