Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 00:56

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/drukarka-termiczna-mp-a40-bluetooth-kit-p-21454.html



Drukarka termiczna MP-A40 Bluetooth Kit

Cena brutto	**3 382,50 zł**
Cena netto	**2 750,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**23611**

Opis produktu

Przenośna, miniaturowa, 4" drukarka termiczna, łatwe ładowanie papieru, interfejs Bluetooth oraz USB, certyfikat IP-54.
Zestaw zawiera: drukarkę, zasilacz, akumulator, kabel zasilający, kabel USB, rolkę papieru.

Nowoczesna, kompaktowa obudowa z gumowymi zabezpieczeniami. MP-A40 drukuje na papierze termoczułym lub etykietach termoczułych. Drukarka idealnie nadaje się do zastosowań mobilnych dzięki odpornej na uszkodzenia obudowie oraz możliwości zasilania bateryjnego. Drukarka charakteryzuje się dużą szybkością druku (max. 105 mm/s) oraz łatwym sposobem ładowania rolki papieru.

Drukarka znajduje zastosowanie w aplikacjach mobilnych i stacjonarnych m.in. w sprzęcie medycznym, laboratoryjnym i pomiarowym oraz telekomunikacyjnym i logistycznym. W komplecie z drukarką dostarczany jest zasilacz, akumulator, kabel zasilający, kabel USB, rolka papieru, instrukcja użytkowania.

Charakterystyka:
- szerokość papieru 80/100/105/112 mm
- szybkość druku max. 105mm/sek
- nowoczesna obudowa z certyfikatem IP54, wytrzymała na wielokrotny upadek z wysokości do 2m
- możliwość druku na papierze etykietowym
- przyjazna obsługa dzięki dużym przyciskom oraz diodom LED

MP-A40
Technologia druku: druk bezpośredni termiczny
Ładowanie papieru: "Easy Operation" - łatwe ładowanie papieru
Ilość punktów w linii: 832
Gęstość punktów: 8 punktów/mm
Matryca znaku: 24 × 12, 24 × 24, 16 × 8, 16 × 16
Szerokość druku / szerokość papieru: 104mm/112mm
Szybkość druku: 105 mm/s max.
Średnica rolki: 58 mm
Interfejs: Bluetooth, USB
Kody kreskowe: UPC-A/E, JAN(EAN)8/13, ITF, CODE39, CODABAR, CODE93, CODE128, PDF417, QR Code, MaxiCode, Data Matrix, GS1 Databar
Oprogramowanie: sterowniki Windows 7/8/10, Windows® CE(SDK), AndroidTM(SDK), iOS
Lista komend: ESC/P, CPCL
Bufor danych: 4K bajty
Żywotność głowicy: 50 Km
Waga: 760 g (drukarka z baterią, bez rolki papieru)
Wymiary: 156 mm × 152 mm × 71 mm
Temperatura pracy: od -20°C do 50°C
Certyfikat: IP54
Test upadku: z 2.0 m na beton
Zasilanie: Akumulator Litowo - Jonowy, zasilacz
Wyposażenie: Zasilacz, akumulator, kabel zasilający, kabel USB, rolka papieru