Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:37

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/drukarka-termiczna-mp-b20-b02jk1-74-p-21473.html



Drukarka termiczna MP-B20-B02JK1-74

Cena brutto	**1 161,66 zł**
Cena netto	**944,44 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**23630**

Opis produktu

Uniwersalna drukarka termiczna, 2", szybkość 80 mm/s, interfejs: USB, Bluetooth, zestaw: drukarka, akumulator, kabel USB, rolka papieru

MP-B20 to niewielka drukarka mobilna o wzmocnionej obudowie odpornej na upadki z 1.5m*1. Charakteryzuje się łatwym sposobem zakładania papieru

Drukarka może być używana do wydruku informacji w systemach transmisji danych, raportów, faktur oraz potwierdzeń. Drukarka drukuje tekst, grafikę i kody kreskowe 1D oraz 2D w szybkości do 80mm/sek. Pracuje w szerokim zakresie temperatur i wilgotności.
Drukarka wyposażona jest w interfejs USB oraz Bluetooth i drukuje na papierze termoczułym o szerokości 57mm. Drukarka zasilana jest z akumulatora ładowanego poprzez standardową ładowarkę USB lub poprzez stację dokującą.

Zastosowanie: transport i logistyka; służba zdrowia, systemy sprzedaży mobilnej (vanselling); mobilne systemy pomiarowe i ważące; pojazdy policyjne, wojskowe, strażackie; firmy kurierskie.

Metoda druku: Liniowy druk bezpośredni termiczny
Szerokość papieru/szerokość wydruku: 57 / 48 mm
Średnica zewn. rolki / dł. papieru: 40mm / 20m
Szybkość wydruku: 80 mm/s
Ilość punktów w linii : 384
Konstrukcja znaku: 24x12, 24x24, 16x8, 16x16
Ilość znaków w linii: max. 48
Ucinacz: Listwa ucinająca
Kody kreskowe: UPC-A/E, JAN(EAN)8/13, ITF, CODE39, CODABAR, CODE93, CODE128 PDF417, QR Code, MaxiCode, Data Matrix, GS1 Databar
Interfejs:USB, Bluetooth
System operacyjny: sterowniki Windows, Android (SDK), iOS (SDK)
Bufor: 4Kb
Wymiary zewnętrzne (mm): 79 (szer.) x 44 (wys.) x 110 (gł.)
Waga: 180 g z baterią
Warunki pracy: -10 +50C, 30-85% RH (druk), 0 +40C, 30-75% RH (ładowanie)
Warunki przechowywania: -10 +50C, 30-85% RH
Żywotność głowicy drukującej: 100 milionów pulsów lub więcej, 50km lub więcej
Certyfikat: CE
Gwarancja: 12 miesięcy

Opcja: stacja dokująca

*1 Wg procedury Seiko Instruments - wartość 1.5m nie jest gwarantowana