Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:18

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/drukarka-termiczna-porti-w40bt-p-21475.html



Drukarka termiczna Porti-W40BT

Cena brutto	**2 118,32 zł**
Cena netto	**1 722,21 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**23632**

Opis produktu

Uniwersalna drukarka termiczna, 4", szybkość 50 mm/s, interfejs: RS-232, Bluetooth, zestaw: drukarka, akumulator, kabel RS232, zasilacz sieciowy, rolka papieru, pokrowiec

Innowacyjne, kompaktowe wykonanie o łatwym sposobie zakładania papieru, zasilanie bateryjne sprawia, iż drukarka dedykowana jest do zastosowań mobilnych, w tym do użytku w samochodach osobowych i ciężarowych, a także do wszechstronnych zastosowań w sprzęcie medycznym, laboratoryjnym oraz telekomunikacyjnym.

Drukarka może być używana do wydruku informacji w systemach transmisji danych, raportów, map, oraz faktur i potwierdzeń. Drukarka drukuje tekst, grafikę i kody kreskowe 1D oraz 2D. Pracuje w szerokim zakresie temperatur i wilgotności. Kompaktowa konstrukcja pozwala na użytkowanie w miejscu o ograniczonej przestrzeni roboczej umożliwiając jednocześnie wysokiej jakości wydruki.

Drukarka wyposażona jest w interfejs RS232 oraz Bluetooth. Porti-W40 drukuje na papierze termoczułym o szerokości 112mm. Drukarka zasilana jest z zasilacza sieciowego, samochodowego lub baterii.

Zastosowanie: transport i logistyka; służba zdrowia, medycyna, farmacja, laboratoria; systemy sprzedaży mobilnej (vanselling); mobilne systemy pomiarowe i ważące; pojazdy policyjne, wojskowe, strażackie; firmy kurierskie; stacjonarne systemy druku danych alfanumerycznych i graficznych.

Metoda druku: Liniowy druk bezpośredni termiczny
Szerokość papieru/szerokość wydruku: 112 / 104 mm
Średnica zewn. rolki / dł. papieru: 38mm / 18m
Szybkość wydruku: 50 mm/s
Ilość punktów w linii : 832
Konstrukcja znaku: 8x16, 9x24, 12x24 punktów
Ilość znaków w linii: max 92 znaki
Ucinacz: Listwa ucinająca
Kody kreskowe 1D: Code128, Code39, I2/5, Code93, UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODABAR, 2D: PDF417, QR Code, DATA Matrix, Micro PDF417, Truncated PDF417
Interfejs: RS232C, Bluetooth

System operacyjny: Microsoft Widows XP / VISTA / 7, Windows CE, Linux, Android, Blackberry
Bufor: 1MB
Sprzęt: MCU : 32 bit RISC, FLASH : 4MB, RAM : 8MB; Czujnik markera
Napięcie zasilające: 8.4 VDC
Bateria: Li-Ion 7.4V 1400mA
Wymiary zewnętrzne (mm): 138.4 (szer.) x 45.2 (wys.) x 88.5 (gł.)
Waga: 290 g z baterią
Warunki pracy: -10 +50C, 10-90% RH
Warunki przechowywania: -10 +70C, 10-90% RH
Żywotność głowicy drukującej: 100 milionów pulsów lub więcej; 50km lub więcej

Certyfikat: CE
Gwarancja: 12 miesięcy