Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 00:58

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/drukarka-termiczna-pos-rp-e10-k3fj1-e-c5-p-21489.html



Drukarka termiczna POS RP-E10-K3FJ1-E-C5

Cena brutto	**1 792,58 zł**
Cena netto	**1 457,38 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**23646**

Opis produktu

Paragonowe drukarki termiczne POS, wydruk z góry drukarki, szerokość papieru: 58/80mm, szybkość max.: 350mm/s!!!, kolor czarna, interfejs Ethernet, zasilacz oraz kabel zasilający w zestawie

Drukarki RP-E drukują na papierze termicznym o zmiennej szerokości 58 lub 80 mm z szybkością do 350 mm/s. Łatwe ładowanie papieru, wysoka jakość wydruku (203 dpi), bardzo szybki druk (ok. 350mm/s), automatyczny ucinacz oraz wysoka niezawodność predestynuje drukarki RP-E do zastosowań w punktach sprzedaży. Drukarki paragonowe RP-E drukują wszystkie popularne kody paskowe. Dostępne z drukarką narzędzia programowe pozwalają w łatwy sposób projektować i przesyłać do drukarek teksty oraz grafikę jako stałe elementy wydruku. Drukarki są kompatybilne ze standardem ECS/POS i komunikują się z komputerem za pomocą interfejsu Ethernet. Są wyjątkowo trwałe, ich żywotność oceniana jest na co najmniej 150 km wydruku oraz 2 mln ucięć. Gwarancja obejmuje okres 3 lat. Drukarki termiczne RP-E znajdują zastosowanie w systemach POS, aptekach, bankach, restauracjach i hotelach, w sprzęcie pomiarowym i medycznym, kioskach multimedialnych oraz wszędzie tam gdzie, jakość i szybkość druku jest niezbędna.

Metoda druku: Termiczny druk liniowy
Rozdzielczość: 203 dpi (8 punktów/mm)
Konstrukcja znaku (wys. x szer. punktów): 24 X 12, 24 X 24, 16 X 8, 16 X 16
Wielkość znaku (wys. x szer. mm): 3.0 X 1.5, 3.0 X 3.0, 2.0 X 1.0, 2.0 X 2.0
Szerokość druku / szerokość papieru: 54/58 lub 72/80mm
Szybkość druku: 350 mm/s max.
Średnica rolki zewn./wewn.: 83 mm/12mm
Interfejs: Ethernet
Kody kreskowe: UPC-A/E, JAN(EAN)8/13, ITF, Code39, CODABAR, Code93, Code128, QR, PDF417
Drivery: Windows® XP/Vista/7(32bit/64bit), OPOS (XP/Vista/7/POSReady2009 /POSReady7), POS for .Net (XP/Vista/7/POSReady2009/POSReady7), Linux (CUPS/SDK), AndroidTM(SDK)
Lista komend: ESC/POS, Markup Language
Bufor danych: 16K bajty
Żywotność ucinacza: 2 mln ucięć
Żywotność głowicy: 150 Km
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 129 x 129 x 129 mm
Waga: Ok. 1300 g
Warunki pracy: Od +5 do +45 C
Szuflada kasowa: 2 drivery (24V/1A)
Kolor obudowy: Śnieżno-biały lub czarny onyx
Zasilanie: Zasilacz zewnętrzny 24V
Standard: FCC, CE, VCCI, RCM
Programy narzędziowe, zestawy SDK: Status API, Devmode API (For Win32 API / .net API)
Opcje: Zestaw do montażu ściennego
Gwarancja: 3 lata