Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:15

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/drukarka-termiczna-posiflex-aura-pp-6901-p-17164.html



Drukarka termiczna Posiflex AURA PP-6901

Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**18799**
Producent	**Posiflex**

Opis produktu

Drukarka bonowa Aura PP-6901 może zostać wyposażona w następujące interfejsy: USB/RS-232(COM1)

Drukarka termiczna, zamówień, bonów, rachunków wstępnych, faktur, kodów lojalnościowych działą z terminalami POS z systemem Android oraz tabletami Android

Drukarki termiczne wykorzystywane są do druku:

- biletów
- bonów
- zamówień na kuchnię
- kuponów
- kodów kreskowych oraz QR kodów 2D
- faktur
- rachunków wstępnych

Serię drukarek bonów marki Posiflex Aura-6901 charakteryzuje: ekonomiczność w użytkowaniu, komfortowa praca (cichy i dokładny wydruk w wysokiej rozdzielczości) oraz możliwość łatwej wymiany papieru. Drukarka może zostać wyposażona w dzwonek sygnalizujący wydruk.

Właściwości:

- Druk z szybkością 200 mm na sekundę;
- Niski poziom hałasu druku termicznego;
- Szybka wymiana rolki z papierem;
- Szybki wydruk na szerokim papierze (80 mm - 3 cale) np. faktury
- Możliwość używania wąskiego papieru (58 mm- 2 cale)
- Możliwość druku kodów 2D - QR
- Obsługa aplikacji środowisk Windows, OPOS;
- Wbudowana gilotyna - automatyczny obcinacz papieru;

- Dzwonek powiadamiający o wydruku (opcja);
- Możliwość powieszenia drukarki na ścianie (opcja);
- Wymiary: 148 mm (dł.) x 205 mm (szer.) x 143 mm (wys.);
- Gwarancja 12 miesięcy;
- Waga: 1,2 kg

Cechy

Specyfikacja ///	
Zasilanie	24V DC zasilacz zewnętrzny 50W
Rozdzielczość druku	8 punktów / mm, domyślnie 512, 576 (max.)
Szerokość papieru	80 mm lub 58 mm (+ 0/-1mm)
Szybkość druku	200 mm/sek (max.)
Szerokość druku	64 mm (dla 512 punktów/linia) / 72 mm (dla 576 punktów/linia)
Diody LED	Zasilanie: zielona, Błąd: czerowna, Koniec papieru: czerwona
Interfejs	USB (opcje: LAN, serial RS-232, WiFi)
Obcinacz	Automatyczny obcinacz (gilotyna) oraz dodatkowy ostrze ręczne
Standardowa gwarancja	12 miesięcy
Bufor	6KB
Parametry fizyczne ///	
Wymiary (mm)	148 x 205 x 143
Waga (kg)	1,2
Kolor	czarny (biały na zamówienie)
Środowisko ///	
Sygnalizator	KL-100 lub KZ-200