

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/drukarka-termiczna-posiflex-aura-pp-6901-p-17164.html>

## Drukarka termiczna Posiflex AURA PP-6901

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Czas wysyłki | <b>24 godziny</b> |
|--------------|-------------------|

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Numer katalogowy | <b>18799</b> |
|------------------|--------------|

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Producent | <b>Posiflex</b> |
|-----------|-----------------|

### Opis produktu

Drukarka bonowa Aura PP-6901 może zostać wyposażona w następujące interfejsy: USB/RS-232(COM1)

Drukarka termiczna, zamówień, bonów, rachunków wstępnych, faktur, kodów lojalnościowych działa z terminalami POS z systemem Android oraz tabletami Android

Drukarki termiczne wykorzystywane są do druku:

- biletów
- bonów
- zamówień na kuchnię
- kuponów
- kodów kreskowych oraz QR kodów 2D
- faktur
- rachunków wstępnych

Serię drukarek bonów marki Posiflex Aura-6901 charakteryzuje: ekonomiczność w użytkowaniu, komfortowa praca (cichy i dokładny wydruk w wysokiej rozdzielczości) oraz możliwość łatwej wymiany papieru. Drukarka może zostać wyposażona w dzwonek sygnalizujący wydruk.

Właściwości:

- Druk z szybkością 200 mm na sekundę;
- Niski poziom hałasu druku termicznego;
- Szybka wymiana rolki z papierem;
- Szybki wydruk na szerokim papierze (80 mm - 3 cale) np. faktury
- Możliwość używania wąskiego papieru (58 mm- 2 cale)
- Możliwość druku kodów 2D - QR
- Obsługa aplikacji środowisk Windows, OPOS;
- Wbudowana gilotyna - automatyczny obcinacz papieru;

- Dzwonek powiadamiający o wydruku (opcja);
- Możliwość powieszenia drukarki na ścianie (opcja);
- Wymiary: 148 mm (dł.) x 205 mm (szer.) x 143 mm (wys.);
- Gwarancja 12 miesięcy;
- Waga: 1,2 kg

## Cechy

| Specyfikacja ///       |   |
|------------------------|---|
| Zasilanie              | 24V DC zasilacz zewnętrzny 50W                                |
| Rozdzielczość druku    | 8 punktów / mm, domyślnie 512, 576 (max.)                     |
| Szerokość papieru      | 80 mm lub 58 mm (+ 0/-1mm)                                    |
| Szybkość druku         | 200 mm/sek (max.)   |
| Szerokość druku        | 64 mm (dla 512 punktów/linia) / 72 mm (dla 576 punktów/linia) |
| Diody LED              | Zasilanie: zielona, Błąd: czerwona, Koniec papieru: czerwona  |
| Interfejs              | USB (opcje: LAN, serial RS-232, WiFi)                         |
| Obcinacz               | Automatyczny obcinacz (gilotyna) oraz dodatkowy ostrze ręczne |
| Standardowa gwarancja  | 12 miesięcy   |
| Bufor                  | 6KB   |
| Parametry fizyczne /// |   |
| Wymiary (mm)           | 148 x 205 x 143   |
| Waga (kg)              | 1,2   |
| Kolor                  | czarny (biały na zamówienie)                                  |
| Środowisko ///         |   |
| Sygnalizator           | KL-100 lub KZ-200   |