Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:37

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/drukarka-termiczna-przenosna-sm-s301-db38-p-22229.html



Drukarka termiczna przenośna SM-S301-DB38

Cena brutto	**1 231,35 zł**
Cena netto	**1 001,10 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**24434**

Opis produktu

3" Miniaturowa drukarka mobilna SM-S300 z czytnikiem pasków magnetycznych, interfejs szeregowy oraz Bluetooth

...

SM-S300 - 3" Miniaturowa drukarka mobilna

Miniaturowa, trzycalowa, przenoÂna drukarka SM-S300 doÂskonale wymiarom, maÂej wadze (tylko 269g z akumulatorem) oraz zasilaniu bateryjnym idealnie nadaje siÂ do zastosowaÂ mobilnych.

Âatwe Âadowanie rolki papieru "Drop-In & Print", wysoka jakoÂÂ wydruku (203 dpi), nowoczesna, lekka, kompaktowa obudowa, druk na papierze termoczuÂym z rolki o szerokoÂci 80mm sprawia, Âe drukarka znajduje swoje zastosowanie w niÂmonolnych aplikacjach mobilnych i stacjonarnych.

SM-S300 standardowo wyposaÂona jest w interfejs szeregowy oraz Bluetooth, a takÂe w czytnik pasków magnetycznych oraz konfigurowalny tryb uÂpienia drukarki. Ta wielkoÂÂ funkcji sprawia, Âe jest to drukarka przyjazna uÂytkownikowi oraz idealna do zastosowaÂ w terenie.

Drukarka SM-S300

Metoda druku Termiczny druk liniowy

RozdzielczoÂÂ: 203 dpi

IloÂÂ znakÂw w linii: 64

SzybkoÂÂ druku: 65 mm/s

SzerokoÂÂ papieru/ wydruku: 80mm/72mm

ÂrednicaÂ rolki: 38 mm maksimum

WyÂwietlacz LCD: NIE

Czujnik otwarcia pokrywy: TAK

Czujnik koÂca papieru: TAK

Czujnik markera: TAK

Interfejs: Szeregowy RS-232 i Bluetooth

Drivery: Windows XP/Vista/7, CE, Mobile (biblioteka) oraz Android

Znaki: ANK, Simplified/Traditional Chinese, Arabic, Cyrillic, Russian, Turkish, Greek, Japanese, Persian, Latin 9

Kody paskowe: Code39/93/128, JAN/EAN8, JAN/EAN13, EAN128, I2/5, KAN, UPC, CODABAR, PDF417, QR Code, DATA Matrix

Czytnik pasków magnetycznych: Standard 1&2 Track (2&3 opcja)

ÂywotnoÂÂ: 50 km

Wymiary (szerokoÂÂ x gÂÂbokoÂÂ x wysokoÂÂ): 107.4 mm x 88.5 mm x 45 mm

Waga: Ok. 269 g

Temperatura pracy: 0 °C – 50 °C

Temperatura skÂadowania: -20 °C – 60 °C

Zasilanie: Akumulator, zasilacz

Akumulator: Ca?kowity czas ?adowania akumulatora: 4 godziny

?ywotno?? akumulatora: 10 godzin przy 5 min. intensywnych drukowania (12 wydruków na godzin?)

Tryb u?pienia drukarki: 1-5 minut (mo?liwo?? konfiguracji)

Test uderzeniowy: 0,9m

Zawarto??: zestawu Drukarka, akumulator, ?adowarka, rolka papieru, kabel interfejsu szeregowego

Akcesoria opcjonalne: ?adowarka samochodowa, dodatkowy akumulator, dodatkowa ?adowarka akumulatorów, ?adowarka na cztery akumulatory