Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:12

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/drukarka-termotransferowa-ezpi-1300-p-21544.html



Drukarka termotransferowa EZPI-1300

Cena brutto	**3 073,77 zł**
Cena netto	**2 499,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**23701**

Opis produktu

Biurkowa 4" drukarka etykiet, łatwe ładowanie papieru, wyświetlacz LCD, szer. papieru: od 15mm do 60mm, 300dpi, szybki druk (max. 100mm/s), interfejs USB, RS-232, Centronics, program do projektowania etykiet QLabel

Seria EZPi-1200 firmy GoDEX to seria niezawodnych 4" biurowych drukarek termotransferowych przeznaczonych do nadruku tekstu, kodów i grafiki na etykietach samoprzylepnych o szerokości od 25.4mm do 118mm. Drukarkę wyróżnia wyświetlacz LCD z intuicyjnym panelem, oraz szybki druk etykiet maks. 100mm/s przy maksymalnej długości druku aż do 762mm. Z drukarką w pakiecie otrzymują Państwo bezpłatne oprogramowania QLabel do łatwego projektowania etykiet.

Drukarka drukuje wszystkie popularne kody 1D i 2D oraz komunikuje się z komputerem za pomocą interfejsu USB, RS-232 i Centronics. Jest łatwa w instalacji i w użytkowaniu. Wykorzystuje języki programowania EZPL, GEPL i GZPL. Drukarki znajdują zastosowanie w przemyśle, transporcie, logistyce, produkcji i magazynowaniu oraz wszędzie tam gdzie, jakość i szybkość druku jest niezbędna.

Drukarka EZPi-1300
Metoda druku: termotransfer
Rozdzielczość: 300 dpi, 12 punktów / mm
Szybkość druku: max. 100 mm/s
Szerokość druku: 105,7mm
Długość druku: Min. 4mm - max. 762mm
Etykiety: szer.: min 25.4mm - max. 118mm; Śr. zewn. rolki: 127mm; Śr. wewn. rolki: 25.4mm , 38.1mm, 76.2mm
Taśma: dł: 300m; szer.: 30mm - 110mm; śr. zewn. rolki: 68mm; śr. wewn. rolki: 25.4mm
Interfejs: USB, RS-232, Centronics,PS2, CF Card Socjet
Języki programowania: EZPL (EZ Printer Language), GEPL (Godex Eltron® Printer Language), GZPL (Godex Zebra® Printer Language)
Drivery: Windows 2000, XP, Vista
Kody kreskowe (1D, 2D): 1-D: Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), UCC/EAN-128 K-Mart, UCC/EAN-128, UPC A / E (add on 2 & 5), I 2 of 5, I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, EAN 8 / 13 (add on 2 & 5), Codabar, Post NET, EAN 128, DUN 14, HIBC, MSI (1 Mod 10), Random Weight, Telepen, FIM, China Postal Code, RPS 128 and GS1 DataBar
2-D: PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code and Micro QR code
Strony kodowe: CODEPAGE 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737; WINDOWS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255; Unicode (UTF8, UTF16)
Pamięć: RAM: 8 MB; FLASH: 4 MB
Wymiary (gł. x wys. x szer.): 285 mm x 171 mm x 226 mm
Waga: Ok. 3 kg
Temperatura pracy: 5 C - 40 C, wilgotność od 30% do 85%
Temperatura składowania: -20 C - 50 C, wilgotność od 10% do 90%
Zasilanie: 100-240VAC, 50-60Hz
Opcje: Ucinacz, dozownik etykiet, zewnętrzny uchwyt rolki etykiet do 10 "(250 mm), zewnętrzny nawijak etykiet
Gwarancja producenta: 36 miesięcy (na głowicę drukującą 6 miesięcy lub 50 km)