Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:04

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/drukarka-termotransferowa-g500-up-p-21540.html



Drukarka termotransferowa G500-UP

Cena brutto	**1 573,48 zł**
Cena netto	**1 279,25 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**23697**

Opis produktu

Biurkowa 4" drukarka etykiet, łatwe ładowanie papieru, szer. papieru: od 25.4mm do 118mm, 300dpi, szybki druk (max. 76.2mm/s), interfejs USB, RS-232, Ethernet (LAN), darmowy program do projektowania etykiet GoLabel

Seria G330 firmy GoDEX to seria tanich, niezawodnych 4" drukarek termotransferowych przeznaczonych do nadruku tekstu, kodów i grafiki na etykietach samoprzylepnych o szerokości od 25.4mm do 118mm. Drukarkę wyróżniają wydajny i szybki druk etykiet maks. 76.2mm/s przy maksymalnej długości druku aż do 762mm. Z drukarką w pakiecie otrzymują Państwo bezpłatne oprogramowania GoLabel do łatwego projektowania etykiet. Drukarka drukuje na standardowych, tanich materiałach eksploatacyjnych, dzięki temu druk dużych ilości etykiet jest korzystny ekonomicznie.

Drukarka drukuje wszystkie popularne kody kreskowe (1D, 2D) oraz komunikuje się z komputerem za pomocą interfejsu USB, RS-232, i Ethernet. Jest łatwa w instalacji i w użytkowaniu. Wykorzystuje języki programowania EZPL, GEPL i GZPL. Drukarka znajduje zastosowanie w handlu, transporcie, logistyce, produkcji, integracji, służbie zdrowia i administracji oraz wszędzie tam gdzie, jakość i szybkość druku jest niezbędna.

Drukarka G330
Metoda druku: termotransfer
Rozdzielczość: 300 dpi, 12 punktów / mm
Szybkość druku: max. 76.2 mm/s
Szerokość druku: 105.7mm
Długość druku: Min. 4mm - max. 762mm
Etykiety: Szer.: min 25.4mm - max. 118mm; Śr. zewn. rolki: 127 mm maksimum; Śr. wewn. rolki: 25,4 mm, 38,1mm (1", 1,5")
Taśma: dł:110m; szer.: 30mm - 110mm; śr. zewn. rolki: 40mm; śr. wewn. rolki: 12.7mm
Interfejs: USB, RS-232, Ethernet
Języki programowania: EZPL (EZ Printer Language), GEPL (Godex Eltron® Printer Language); GZPL (Godex Zebra® Printer Language)
Drivery: MAC, Linux, Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, 8.1 and 10 , Windows Server 2003 & 2008
Kody kreskowe (1D, 2D): 1-D: Code 39, Code 93, EAN 8 /13 (add on 2 & 5), UPC A/E (add on 2 & 5), I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, and GS1 DataBar
2-D: PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, Micro PDF417, Micro QR code and Aztec code
Strony kodowe: CODEPAGE 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737; WINDOWS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255,1257; Unicode (UTF8, UTF16)
Pamięć: RAM: 16 MB; FLASH: 8 MB
Wymiary (gł. x wys. x szer.): 254 mm x 170 mm x 224 mm
Waga: Ok. 2.5 kg
Temperatura pracy: 5 C - 40 C, wilgotność od 30% do 85%
Temperatura składowania: -20 0C - 50 0C, wilgotność od 10% do 90%
Zasilanie: 100-240VAC, 50-60Hz
Opcje: Interfejs USB + Centronics, zewnętrzny uchwyt rolki etykiet do 10 "(250 mm), zewnętrzny nawijak etykiet
Gwarancja producenta: 36 miesięcy (na głowicę drukującą 6 miesięcy lub 50 km)