Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:50

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/drukarka-termotransferowa-przemyslowa-zx1200i-p-21553.html



Drukarka termotransferowa przemysłowa ZX1200i

Cena brutto	**5 058,93 zł**
Cena netto	**4 112,95 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**23710**

Opis produktu

Przemysłowa drukarka termotransferowa przeznaczona do nadruku tekstu, kodów i grafiki na etykietach samoprzylepnych o szerokości od 25.4mm do 118mm.

Seria ZX1200i/ZX1300i/ZX1600i firmy GoDEX idealnie sprawdzi się w systemach, gdzie potrzebny jest druk etykiet większego nakładu, głównie w przemyśle, logistyce i magazynowaniu. Jest to nowa generacja drukarek o wysokiej wydajności oraz o szerokich możliwościach komunikacji. W drukarce zastosowano metalowy, bardzo wytrzymały oraz odporny mechanizm drukujący. Drukarkę wyróżnia kolorowy, ułatwiający użytkowanie drukarki wyświetlacz TFT z panelem dotykowym oraz bardzo szybki druk etykiet maks. 254mm/s przy maksymalnej długości druku aż do 4572mm.

Z drukarką w pakiecie otrzymują Państwo bezpłatne oprogramowania GoLabel do łatwego projektowania etykiet. Drukarka drukuje wszystkie popularne kody 1D i 2D oraz komunikuje się z komputerem za pomocą interfejsu USB, RS-232, Ethernet i 3x USB host (2 z frontu i 1 z tyłu). Opcjonalnie drukarka może być wyposażona w interfejs Bluetooth, Centronix oraz print serwer Wifi. Do drukarki dostępny jest również czytnik i koder RFID.
Drukarka z serii ZX1000 jest łatwa w instalacji i użytkowaniu. Wykorzystuje języki programowania EZPL, GEPL i GZPL. Drukarki znajdują zastosowanie w przemyśle, transporcie, logistyce, produkcji i magazynowaniu oraz wszędzie tam gdzie, jakość i szybkość druku jest niezbędna.

Drukarka: ZX1200i
Metoda druku: termiczny / termotransferowy
Rozdzielczość: 203 dpi, 8 punktów / mm
Szybkość druku: max. 254 mm/s
Szerokość druku: 104mm, max 108mm
Długość druku: Min. 4mm - max. 4572mm
Etykiety:
Szer.: min 25.4mm - max. 118mm;
Max śr. zewn. rolki: 203.2mm
Śr. wewn. rolki: 38.1mm - 76.2mm
Taśma: dł:450m; szer.: 30mm - 110mm; śr. zewn. rolki: 76mm; śr. wewn. rolki: 25.4mm
Interfejs: USB 2.0, RS-232, Ethernet i 3x USB host
Języki programowania: EZPL (EZ Printer Language), GEPL (Godex Eltron® Printer Language), GZPL (Godex Zebra® Printer Language)
Drivery: Windows XP, Vista, 7, 8, Windows Server 2003 & 2008
Kody kreskowe(1D, 2D):
1-D: Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), UCC/EAN-128 K-Mart, UCC/EAN-128, UPC A / E (add on 2 & 5), I 2 of 5, I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, EAN 8 / 13 (add on 2 & 5), Codabar, Post NET, EAN 128, DUN 14, HIBC, MSI (1 Mod 10), Random Weight, Telepen, FIM, China Postal Code, RPS 128 and GS1 DataBar
2-D: PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, Micro PDF417, Micro QR code, Aztec code
Strony kodowe: CODEPAGE 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737; WINDOWS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255,1257; Unicode (UTF8, UTF16)
Pamięć: RAM: 32 MB; FLASH: 128 MB (60 MB dla użytkownika)
Wymiary (gł. x wys. x szer.): 465 mm x 263 mm x 305 mm
Waga: ok.13.6 kg

Temperatura pracy: 5 0C - 40 0C, wilgotność od 20% do 85%
Temperatura składowania: -20 0C - 60 0C, wilgotność od 10% do 90%
Zasilanie: 100-240VAC, 50-60Hz
Opcje: Ucinacz, dozownik etykiet + wewnętrzny nawijak, adapter interfejsu Centronix (żeński 36-pin), moduł Bluetooth, moduł Wifi print server, moduł RFID R/W, bezgilzowy zwijacz taśmy, interfejs aplikatora (1 wejście, 3 wyjścia, zasilanie 500mA @ 5V, na podstawie projektu), zewnętrzny uchwyt rolki etykiet do 10 "(250 mm), zewnętrzny nawijak etykiet
Gwarancja producenta: 36 miesięcy (na głowicę drukującą 6 miesięcy lub 50 km)