

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/drukarka-termotransferowa-rt200-p-21533.html>

## Drukarka termotransferowa RT200

Cena brutto	<b>1 445,41 zł</b>
Cena netto	<b>1 175,13 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>23690</b>

### Opis produktu

Biurkowa 2" drukarka etykiet, łatwe ładowanie papieru, szer. papieru: od 15mm do 60mm, 203dpi, szybki druk (maks. 127mm/s), interfejs USB, RS-232, Ethernet (LAN), darmowy program do projektowania etykiet GoLabel

Biurkowa drukarka etykiet 2" przeznaczona do nadruku tekstu, kodów i grafiki na etykietach samoprzylepnych o szerokości od 15mm do 60mm.

Drukarkę wyróżniają niewielkie wymiary, dzięki czemu sprawdzi się na małej przestrzeni, a także wydajny i szybki druk etykiet maks. 127mm/s przy maksymalnej długości druku aż do 1727mm. Łatwą wymianę i ładowanie rolki zapewnia konstrukcja typu "muszla małży" (mechanizm drukujący podnosi się z pokrywą, brak trzpienia i uchwyty przytrzymujących).

Przycisk "C" ułatwia kalibrację etykiet, a wbudowany czujnik umożliwia druk na małych i nietypowych etykietach. Z drukarką w pakiecie otrzymują Państwo bezpłatne oprogramowanie GoLabel do łatwego projektowania etykiet.

Drukarka drukuje wszystkie popularne kody kreskowe (1D, 2D) oraz komunikuje się z komputerem za pomocą interfejsu USB, RS-232 oraz Ethernet. Jest łatwa w instalacji i w użytkowaniu. Wykorzystuje języki programowania EZPL, GEPL i GZPL. Drukarki znajdują zastosowanie w handlu, transporcie, logistyce, produkcji, integracji, służbie zdrowia i administracji oraz wszędzie tam gdzie, jakość i szybkość druku jest niezbędna.

#### Drukarka RT200

Metoda druku: termotransfer

Rozdzielczość: 203 dpi, 8 punktów / mm

Szybkość druku: max. 127 mm/s

Szerokość druku: 54mm

Długość druku: Min. 4mm - max. 1727mm

Etykiety: Szer.: min 15mm - max. 60mm; Śr. zewn. rolki: 127 mm maksimum, Śr. wewn. rolki: 25,4 mm, 38,1mm (1", 1,5")

Taśma: dł:110m; szer.: 20mm - 58mm; śr. zewn. rolki: 40mm; śr. wewn. rolki: 12.7mm

Interfejs: USB, RS-232, Ethernet (LAN)

Języki programowania: EZPL, GEPL, GZPL

Drivery: Windows 2000, XP, Vista, 7, Windows Server 2003 & 2008

Kody kreskowe (1D, 2D): 1-D: Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), UCC/EAN-128 K-Mart, UCC/EAN-128, UPC A / E (add on 2 & 5), I 2 of 5, I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, EAN 8 / 13 (add on 2 & 5), Codabar, Post NET, EAN 128, DUN 14, HIBC, MSI (1 Mod 10), Random Weight, Telepen, FIM, China Postal Code, RPS 128 and GS1 DataBar

2-D: PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, Micro PDF417, Micro QR code, Aztec code

Strony kodowe: CODEPAGE 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737;

WINDOWS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257; Unicode (UTF8, UTF16)

Pamięć: RAM: 16 MB; FLASH: 8 MB

Wymiary (gł. x wys. x szer.): 245 mm x 175 mm x 136 mm

Waga: Ok. 1.8 kg

Temperatura pracy: 5 0C - 40 0C, wilgotność od 30% do 85%

Temperatura składowania: -20 0C - 50 0C, wilgotność od 10% do 90%

Zasilanie: 100-240VAC, 50-60Hz

Opcje: Ucinacz, dozownik etykiet, zewnętrzny uchwyt rolki etykiet do 10 "(250 mm), zewnętrzny nawijak etykiet

Gwarancja producenta: 36 miesięcy (na głowicę drukującą 6 miesięcy lub 50 km)



